

Artikelnr.: SC-DC2D479B

## JVS-B62-DX - IP-Überwachungskamera 2 MP für In- und Outdoor



465,<sup>67</sup> EUR

Artikelnr.: SC-DC2D479B Versandgewicht: 4.90 kg Hersteller: Jovision

## Produktbeschreibung

Jovision JVS-B62-DX - IP-Überwachungskamera 2 MP für In- und OutdoorDie STARLIGHT-Familie bekommt Zuwachs. Die JVS-B62-DX bietet neben der bekannten guten Hardware und Software die STARLIGHT-Funktion. Mit dieser können Sie sowohl am Tag als auch in der Nacht ein farbiges Bild oder farbigen Stream sehen. Gerade in der Nacht spielen die kleinsten Details eine wichtige Rolle.

Die Jovision Kamera ist sehr robust und kann an vielen Einsatzorten installiert und genutzt werden. Sie ist sowohl für den Indoor- als auch Outdoor-Einsatz geeignet. Sie können mit dieser Kamera z.B. Villen, Banken, Krankenhäuser, Flughäfen, Gefängnisse, Parks, Straßen, Bahnstationen, Stadien usw. überwachen. Durch das stabile und robuste Gehäuse ist die Kamera für unterschiedliche Wetterbedingungen geeignet.

- Auflösung 1920 x 1080, 20x optischer Zoom
  8x Array-LEDs, Nachtsichterkennung bis zu 100 Meter

- Bewegungserkennung mit Alarmmeldung (pro Mail ein Snapshot)
   1/2.8" Progressive Scan CMOS Linse
   2 MegaPixel mit 20x optischer Zoom, 3D DNR, HLC/BLC, Schutzklasse IP66
- Geringe Bitrate, ausgezeichnete Bild-/Stream-Qualität bei geringem Licht
   STARLIGHT-Funktion farbiges Bild bei schlechten Lichtverhältnissen

## Technische Daten

Anzeige

Bildsensor: 1/2.8" CMOS Auflösung: 1920 x 1080 Auflösung (Megapixel): 2 MP Kompressionsstandard: H.264 / H.265

Framerate: bis zu 25 fps

Bitrate: 54

SNR (dB): 307 Kbps - 8 Mbps Illumination: 0 Lux (IR ON)

Zoom: 20x optischer Zoom, 16 x digitaler ZoomObjektiv

Brennweite: 4.7 +/- 5% - 94 +/- 5% mm IR-LEDs: 8x Array IR-LEDs

IR-Reichweite: bis zu 100 m Geschwindigkeit horizontal: 0° - 200°/S

Geschwindigkeit vertikal: 0° - 170°/S Wellenlänge: 850 mmFunktion Bewegungserkennung: ja E-Mail-Alarm: ja

Tag & Nacht: ja

Aufnahmefunktion: ja (nur auf NVR, Windows-PC, NAS z.B. Synology, Smartphone und Tablet)

Pan/Tilt (drehbar): horizontal 0° - 360°, vertikal 0° - 90°

Audio-Anschluss: (Ext. Mic.): ja Audio-Codec: G711a, G711u

Sichtfeldausblendung: ja (bis zu 4 Zonen)

Autom. Belichtungsregelung: ja Manueller Bildabgleich: ja Autom. Weißabgleich: ja Bilddrehung: ja (90°, 180°, 270°)

Gegensprechfunktion: nein
Patrol Guard: bis zu 255 Positionen (automatischer Ablauf)Netzwerk

Ethernet: 10M/100M Ethernet, RJ45-Port

Protokoll: HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, CloudSEE, Pelco-D (RS485)

Stream: 3x Streams Wi-Fi: nein LAN: ja

ONVIF: ONVIF 2.4

Nutzer: bis zu 13 Nutzer Smartphone: iOS, Android (CloundSEE Int'l)Allgemeines

Schutzklasse: IP66 Gewicht brutto: 4800 g Material: Kunststoff

Temperaturbereich: -20 °C - 60 °C Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% - 95%
Spannungsversorgung: DC 15 V / 3 A
Stromverbrauch: < 30 W

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

