

Artikelnr.: SC-2204-0815-3711

## UBNT RocketM365 - 3.65 GHz Hi-Power 2x2 MIMO AirMax BaseStation

151,<sup>39</sup> EUR

Artikelnr.: SC-2204-0815-3711 Versandgewicht: 0.60 kg Hersteller: Ubiquiti





## Produktbeschreibung

UBNT RocketM365 - 3.65 GHz Hi-Power 2x2 MIMO AirMax BaseStation

Die RocketM2 ist eine robuste und leistungsstarke, sehr lineare 2x2 MiMO WLAN-Funklösung mit einer verbesserten Leistungsfähigkeit des Empfängers. Sie verfügt über eine unglaubliche Reichweite (50+ km) und bahnbrechende Geschwindigkeiten (150+ Mbps real TCPI / IP). Das Gerät wurde speziell für Outdoor PtP Bridging und PtMP Airmax BaseStation-Anwendungen konzipiert.

RocketM2 ist kompatibel mit den AirMax BaseStation- und Rocket-Antennen

RocketM2 und die AirMax BaseStation sowie die Rocket-Antennen wurden konzipiert, um problemlos zusammen zu funktionieren. Für die Installation benötigen Sie keine speziellen Werzeuge, einfach die Rocket in die vorgesehene Halterung einrasten. airOS V

Version 5 von Ubiquitis airOS baut auf die marktführende, intuitive Benutzeroberfläche auf und wird durch erweiterte Wireless-Konfigurationen und Routing-Funktionalitäten ergänzt. Kompatible Antennen:

- AirMax Sector 3G-18-120Rocket Dish 3G-26

## Technische Daten

Prozessor: Atheros MIPS 24KC, 400 MHz Speicher: 64 MB SDRAM, 8MB Flash

Netzwerkschnittstelle: 1x 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet-Interface

Zulassung: FCC Part 90Y

Gehäusegröße: 16 cm x 8 cm x 3 cm

Gewicht: 0,5 kg

RF-Steckverbinder: 2x RP-SMA (wasserdicht)

Gehäuseeigenschaften: UV-beständiger, für den Außeneinsatz geeigneter Kunststoff

Montage: Masthalterungsset enthalten Max. Leistungsaufnahme: 6,5 Watt

Stromversorgung: 24 V, 1 A PoE--Adapter enthalten

Stromversorgungsmethode: Passive PoE (pairs 4,5+; 7,8 return)

Betriebstemperatur: -30°C bis 75°C

Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 95% kondensierend Stöße und Vibrationen: ETSI300-019-1.4

