Artikelnr.: 319426

FIBEFGFS-101-ZW5 - Flood Sensor GEN5

ab **52,63 EUR**

Artikelnr.: 319426
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Fibaro

Produktbeschreibung

Fibaro Flood Sensor GEN5Der FIBARO Flood Sensor ist ein universeller, Z-Wave Plus kompatibler Flut- und Temperatursensor. Er ist so entwickelt, dass er sowohl auf dem Boden als auch an Wänden dank seiner verlängerten Flutsensorfühler angebracht werden kann. Das Gerät kann sowohl mit Batterie als auch mit Netzanschluss betrieben werden. Es verfügt über eine integrierte LED-Anzeige sowie einen akustischen Alarm und ist mit einem Neigungssensor ausgestattet, der über jede Neigung oder Bewegung Bericht erstattet. Die LED-Diode alarmiert bei Hochwasser und zeigt den Betriebsmodus oder die Z-Wave-Netzwerkreichweite an. Der FIBARO Flood Sensor ist kompatibel mit jeder Z-Wave-Steuerung und zur Unterstützung für jede Feueralarmanlage geeignet.FIBARO Flood Sensor entspricht den folgenden EU Richtlinien:

- RoHS 2011 / 65 / EU
- EMC 2004 / 108 / EG
- L VD 2006 / 95 / EG
- R&TTE 1999 / 5 / EG

Vorteile des Z-Wave Plus-Standard

- Verbesserung der Akkulaufzeit um 50 %
- Verbesserung der Reichweite um 67 %
- 250 % mehr Bandbreite
- Drei RF-Kanäle für eine verbesserte Rauschfestigkeit und höhere Bandbreite
- Neue Netzwerkweite Plug-n-Play Inclusion-Funktion
- Verbesserte Selbstheilung und Fehlertoleranz mit Explorer Frame-Funktion
- Standardisierten Verfahren für den Air Firmware-Updates (OTA)
- Verbesserte Produktinformationserfassung für die Produktzertifizierung-Datenbank

- Energieversorgung: Batterie / DC-Netzteil
- Batterietyp: CR123A (3V)
- Externe Versorgungsspannung: 12 V - 24 V DC
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Messbarer Temperaturbereich: -20 °C bis 100 °C
- Maximalspannung an der Ausgangsklemme: 24 V DC / 20 V AC
- Größe (Durchmesser x Höhe): 72 mm x 28 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten