Artikelnr.: PRO_SEC_50017V

PRO-SEC5017V - 5 GHz, 17 dBi Sektorantenne Box

ab **67,58 EUR**

Artikelnr.: PRO_SEC_50017V
Versandgewicht: 1.70 kg
Hersteller: ITELITE

Produktbeschreibung

IT ELITE PRO-SEC50017V - 5 GHz, 17 dBi Sektorantenne Box

Die professionelle Sektorantenne arbeitet im 5 GHz-Band mit 17 dBi Gewinn und vertikaler Polarisation und bietet Platz für weitere Elektronik. Das wasserfeste Outdoor-Gehäuse bietet genügend Platz für RouterBOARDs oder anderes elektronisches Zubehör.

Das Gehäuse ist mit einem speziellen RJ-45 wasserdichtenEthernet-Anschluss für einen einfachen Anschluss an das Netzwerk und PoE ausgestattet

Perfekt geeignet für den Einsatz bei schwierigenWetterbedingungen, denn die Korrosionsbeständikeit der Materialienermöglicht es, die Antenne auch in Salzwasserumgebungen zu betreiben.Ein professionelles Montage-System mit 0-15 Grad Skala garantiert eineeinfache und reibungslose Neigungseinstellung sowie stabilen Betrieb.

Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Punkt-zu-Punkt- undMultipunktverbindungen. Im Gehäuse befinden sich passende Befestigungslöcher fürModelle der MikroTik RouterBOARD 411 und 433 Serie.

Merkmale:

- 17 dBi sektorieller Gewinn
- Abgeschirmte Funkbox
- Spezielles wetterfestes Gehäuse für einen Einsatz im Freien
- Höchste Schutzart IP 66
- Geeignet für MikroTik RouterBOARDs
- Hochwertige Konstruktion
- Vertikale Polarisation
- Robuste Befestigungselemente
- Einfache Ausrichtung und Anbringung
- Entworfen für einen Einsatz bei jedem Wetter

Elektrische Eigenschaften

- Frequenz: 5.1 - 5.9 GHz
- Gewinn: 17 dBi
- Polarisation: Vertikal
- Strahlbreite horizontal: 90° (-3 dB), 120° (-6 dB)
- Strahlbreite vertikal: 8°
- VSWR:
- Impedanz: 50 Ohm
- Front to Back-Verhältnis: >35 dB
- Blitzschutz: DC-Erdung

Gehäuseeigenschaften

- Technologie: Microstrip
- Material: UV-beständig
- Farbe: Weiß
- Schutzart (EN 60529): IP 66
- Mindesttemperatur: -40°C
- Maximaltemperatur: 80°C

Mechanische Eigenschaften

- Kompatibel mit: RB411 und RB433 Serie
- Eingang: U.FL oder MMCX-Pigtail optional
- Gehäuseanschluss: Wasserfester Ethernet-Anschluss
- Außenabmessungen: 580 x 150 x 60 mm / 22.8 x 5.9 x 2.4"
- Gewicht: 2,1 kg / 4,7 lbs

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten