Artikelnr.: 316868

RDA-47-A61-CAX-A1 - Geschweißter Serverschrank, IP20, 47 HE/600 x 1000 mm

ab **1.336,40 EUR**

Artikelnr.: 316868
Versandgewicht: 143.00 kg
Hersteller: Triton

Produktbeschreibung

TRITON RDA-47-A61-CAX-A1 - Geschweißter Serverschrank, IP20, Tragkraft 1800 kg, 600 mm Breite

Der RDA-Schrank ist vor allem für Server und aktive Komponenten vonComputernetzwerken bestimmt. Er wird wegen der Kühlung in der Regel mitperforierten Türen geliefert. Diese kann durch den Einsatz einerBelüftungseinheit im Dach oder Boden des Verteilers verstärkt werden.Die herausbrechbaren Kabeleinführungen oberhalb der 19-Rasterschienenermöglichen die einfache Verbindung der installierten Technologien zugrößeren Komplexen. Eine leicht abweichende Version wurde für dieDatencenter entwickelt.TRAGKRAFT 1800 KG

DerVerteiler hat eine versteifte Konstruktion und wird aus stärkeremMaterial hergestellt. Auch die vertikalen 19-Rasterschienen sind fürdie höhere Tragkraft ausgelegt. Die mehr als 800 mm tiefen Versionenverfügen in der Standardausführung über ein zusätzliches Paar mittlererVertikalen.EINSTECKSCHARNIERE

Die Standardscharniere können durch die neuen Einsteckscharniere ersetzt werden. Das Aushebender Türen ermöglicht eine bequeme Montage und Konfigurierung derinstallierten Komponenten. Die Scharniere sind voll kompatibel zu denälteren Versionen.TRITON-SCHWENKHEBELGRIFFE

TRITONstellen eigene Schwenkhebelgriffe für Standverteiler her. Durch denAustausch des Plastemoduls (nicht im Beipack) kann ein klassischerSchließzylinder oder Halbzylinder gewählt werden. Patent: PUV 2013-27443BREITERE SCHRANKECKEN

Die breiteren Schrankecken sind für die zusätzliche Montage von19-Steckdosenleisten vorgesehen, so dass kein Platz im Schrank dafürbenötigt wird. Dank der durchdachten Befestigung werden ausziehbareServer auch in 600 mm breiten Verteilern nicht behindert. Außerdemverfügt die Version A5 (am Ende des Schrankcodes) über herausbrechbare Öffnungen im Rahmen, durch welche Kabel zwischen nebeneinanderstehenden Schränken gezogen werden können.

Beschreibung:

Geschweißter Standschrank für Belastung1800 kg in Stahlblechausführung, IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach-(Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen undMontageplätze für Belüftungseinheit im Dach- und Bodenteil. Alle Teilezusammengeerdet. Sternpunkt vormontiert, zwei Paar (ab Schranktiefe 900mm drei Paar) 19 vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet.

- Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°
- Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand
- Variante: Standard

Größe in mm:

- 2194 x 600 x 1000

Beipack:

- Seitenwandschlüssel: 2x
- Türschlüssel: 2x
- Käfigmutter M6: 16x
- Bürstenleiste: 1x
- Kunststoffrahmen für Kabelausbruch: 1x
- Nivellierfüße: 4x
- Mutter M10: 4x

Material:

- Sicherheitsglas gehärtet 4 mm
- Stahltiefziehblech

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten