

Artikelnr.: 332952

## TL-POE2412G - Passiver PoE-Adapter

**20,57 EUR**

Artikelnr.: 332952  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

#### TL-POE2412G - Passiver PoE-Adapter

Die passiven PoE-Adapter TL-POE2412G und TL-POE4824G können verwendet werden, um gleichzeitig Strom zu liefern und Daten an ein passives PoE-Gerät zu übertragen. Beispielsweise kann der TL-POE2412G mit EAP225 3.0 und CPE610 und der TL-POE4824G mit EAP245 3.0 von TP-Link verwendet werden.

TL-POE2412G bietet praktische Wandhalterungen, um das Gerät einfach an der Wand montieren zu können.

- Modell: TL-POE2412G
- Schnittstelle: 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports; Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX; 1x Wechselstromeingang
- Netzwerkmedien: 10BASE-T: UTP-Kabel der Kategorien 3, 4, 5 (max. 100 m); EIA/TIA-568 100 Ohm STP (max. 100 m); 100BASE-TX: UTP-Kabel der Kategorie 5, 5e (max. 100 m); EIA/TIA-568 100 Ohm STP (max. 100 m); 1000BASE-T: UTP-Kabel der Kategorien 5, 5e, 6 (max. 100 m)
- Ausgangsspannung: 24 V DC (max. 12 W)
- LED-Anzeige: Stromversorgung
- Abmessungen: (B x T x H): 85,8 x 43,9 x 35 mm (3,4 x 1,7 x 1,4 Zoll)
- Zertifizierung: FCC, CE, RoHS
- Packungsinhalt: 24 V 12 W passiver PoE-Adapter TL-POE2412G, Netzkabel, Wandmontage-Kits
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F); Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend; Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

