Artikelnr.: 312765

RUA-18-AS4-CAX-A1 - 19" Wandverteiler, 18 HE, 395 mm Tiefe

ab **266,94 EUR**

Artikelnr.: 312765
Versandgewicht: 18.50 kg
Hersteller: Triton

Produktbeschreibung

TRITON RUA-18-AS4-CAX-A1 - 19" Wandverteiler, 18 HE, 395 mm Tiefe
Der RUA-Wandverteiler gehört zu deneinteiligen Gehäusen. Dank der abnehmbaren Seitenwände kann ganz einfach auf die installierten Komponenten zugegriffen werden.
Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hoheVerarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen.
Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. AufWunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefertwerden.
Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. DieTüren können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.
ABNEHMBARE SEITENWÄNDE
Durch die abnehmbaren Seitenwände kann von hinten auf die installiertenKomponenten zugegriffen werden, ohne dass diese ausgebaut werden müssen.
VORBEREITETE LÜFTERAUSBRÜCHE
Neu beim RUA sind bei allen Varianten insgesamt sechs Lüfterausbrüchefür die Montage von Ventilatoren RAB-CH-X30-X1 (drei im Dach und drei im Boden des Gehäuses). Damit ermöglicht der RUA nunmehr den Einbau vonKomponenten, die früher in Wandgehäusen nicht gekühlt und deshalb inStandverteilern installiert werden mussten.
VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN
Das Paar der vertikalen 19-Rasterschienen kann in der Schranktiefebeliebig stufenlos verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau derKomponenten sowie das Kabelmanagement.
HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGENIm oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sichKabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind. Bestandteil des Beipacks sind ein Kunststoffrahmen sowie eineBürstenleiste zum Abdichten der Kabeleinführung gegen Staub.
Größe in mm:

- 900 x 795 x 395

Beschreibung, Nutzung

- Einteiliger 19-Wandverteiler mit Schutzgrad IP 30
- Abnehm- und verschließbare Seitenwände
- Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt
- Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen
- Verteilerkonstruktion:
  - Schweißkonstruktion mit abnehm- und verschließbaren Seitenwänden
  - Vollglastür: 5 mm starkes Sicherheitsglas
- Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt
- Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden

Beipack:

- Türschlüssel 2x
- Holzschraube 6x50 4x
- Unterlegscheibe 6,6 4x
- Dübel 10 4x
- Käfigmutter M6 8x
- Bürstenleiste 1x

Material:

- Sicherheitsglas gehärtet 5 mm
- Stahltiefziehblech

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten