

Artikelnr.: 315258

RBA-06-AS3-CAX-C1 - 10"-Wandverteiler, 6 HE, Glastür

ab 149,69 EUR

Artikelnr.: 315258
 Versandgewicht: 6.90 kg
 Hersteller: Triton



Produktbeschreibung

Triton RBA-06-AS3-CAX-C1 - 10"-Wandverteiler, 6 HE, Glastür Gehäuse für kleine Hausanschlussnetze (SOHO). IP30. Tragkraft 20 kg

Ideallösung für die Installation von 10-Komponenten. Das Gehäuse wird oft bei der Realisierung von Kleinprojekten, wie beispielsweise Hausnetzen oder Netzwerken für kleinere Firmen (SOHO) eingesetzt. Es stellt eine populäre Ergänzung zu den klassischen 19"-Verteilern dar. Hohe Konstruktionsstabilität

Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. Tür

Der Wandverteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Flexible Türöffnung

Das Scharniersystem ermöglicht einen einfachen Zugang. Türschloss

Sicherer Verschluss für den Innenraum des Verteilers und Schutz der installierten Komponenten. Verstellbare vertikale Rasterschienen

Die 10"-Rasterschienen sind in vordefinierten Positionen am Gehäuserahmen befestigt und entsprechend verstellbar. Herausbrechbare Verblendungen

Im oberen, unteren und hinteren Teil des Gehäuses befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind.

Größe in mm: A 337 x B 258 x C 255 x D 310 x E 260 x R1 301 x R2 212

Beschreibung. Nutzung

- 10"-Wandverteiler mit Schutzgrad IP30
- Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt.
- Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale Rasterschienen.
- Verteilerkonstruktion: kompakte Schweißkonstruktion, Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Auch eine Vollblech- oder perforierte Tür ist möglich.
- Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 10 kg.
- Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
- Der Verteilerahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
- In der Seitenwand des Verteilers befindet sich eine M5-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rückwand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.

Beipack:

- 2x Türschlüssel
- 4x Holzschraube 6x50
- 4x Unterlegscheibe 6,6
- 4x Dübel 10
- 8x Käfigmutter M6

Material:

- Sicherheitsglas gehärtet 4 mm
- Stahlziehblech

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



