

Artikelnr.: 323560

G2N - 802.11n WISP AP/CPE für den Außeneinsatz



38,75 EUR

Artikelnr.: 323560
Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: ALFA Network

Produktbeschreibung

Alfa G2N - 802.11n WISP AP/CPE für den Außeneinsatz

Der G2N ist ein 802.11n-AP für die Installation im Freien. Er bietet eine große Reichweite und Datenraten von bis zu 150 MBit/s. Eigenschaften

- 2,4 GHz IEEE 802.11n MIMO
- Datenraten bis zu 150 Mbit/s
- Hohe Leistung und hohe Empfindlichkeit
- Weite Abdeckung
- Einstellbare HF-Ausgangsleistung
- Unterstützt den Gateway-, Bridge- und WISP-Modus
- Mehrere ESSID
- 12 V passive PoE

- Standard: IEEE 802.11b/g/n
- Betriebsmodus: Gateway, Bridge, Wireless ISP
- Schnittstelle: RJ45-PoE-LAN-Port
- Flash/SDRAM: 2 M/16 M
- Antenne: 14 dBi-Antenne mit hohem Gewinn
- Drahtlose Modi: AP; Client; WDS; AP+WDS
- Frequenz: 2.400 ~ 2.483 GHz
- Datenraten: 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Mbps; 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 Mbps; 802.11n (20 MHz): bis zu 144 Mbps; 802.11n (40 MHz): bis zu 300 Mbps
- Ausgangsleistung: Bis zu 30 dBm bei P 1 dB
- Empfindlichkeit: -96 dBm bei 802.11b; -91 dBm bei 802.11g; -91 dBm bei 802.11n
- Sicherheit: 64/128-Bit-WEP; WPA (TKIP mit IEEE 802.1x); WPA2 (AES mit IEEE 802.1x); WPA gemischt; 802.1x-Authentifizierung
- Leistungsbedarf: 12 V passive PoE
- Abmessungen: 230 x 230 x 75 mm
- Montage: Wand- & Masthalterung
- Material: Kunststoff UV geschützt
- Optionales Zubehör: Verstellbare Mastbefestigungs-Kits

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

