Artikelnr.: 351771

11489 - Wandsteckdose mit 2x USB-Ladeanschlüssen 3,4 A, 1x USB Typ-A und 1x USB Typ-C™

ab **25,69 EUR**

Artikelnr.: 351771
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Wandsteckdose mit 2x USB-Ladeanschlüssen 3,4 A, 1x USB Typ-A und 1x USB Typ-C™.

Diese Steckdose mit seitlichem Schutzkontakt von Delock ist für den Einbau in eine Standard-Unterputz- oder Hohlraum-Installationsdose vorgesehen. Neben einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Steckdose mit seitlichem Schutzkontakt zwei USB-Ladeanschlüsse. Mit den beiden Ladeanschlüssen USB Typ-A und USB Typ-C™ ist diese Steckdose auch für die Zukunft gerüstet. So können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose noch verfügbar ist.

Geeignet für viele Schalterserien

Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterserien mit 55 x 55 mm Rahmenfenstergröße. Dazu gehören die Schalterserien namhafter Hersteller wie Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.

- Anschlüsse: 1x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung, 1x USB Typ-A Ladeanschluss, 1x USB Typ-C™ Ladeanschluss, 3x Schraubklemme für PE, N, L
- Nennstrom: 16,0 A/250 V~
- Nennleistung: 4000,0 W
- USB-Ladegerät: Eingang: AC 250 V/50 Hz/0,2 A; USB-Ausgang: max. 5,0 V/3,4 A insgesamt; Ausgangsleistung: max. 17,0 W gesamt; Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad 82,91 %, Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %) 78,09 %; Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W; Kurzschlussschutz
- Geeignet für Schalterserien mit 55 x 55 mm Rahmenfenstergröße
- Einbautiefe: 40 mm
- Geeignet für Standard-Einbaudose
- Krallen- und Schraubbefestigung
- Feuerhemmendes Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0)
- Abmessungen (L x B x H): ca. 80 x 80 x 44 mm
- Farbe: Weiß

Systemvoraussetzungen

- Netzanschluss mit Erdung
- Eine kostenlose Standard-Einbaudose

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten