

Artikelnr.: 339120

54810 - SATA - 6 Gb/s, DOM Modul, 16 GB, MLC, SATA Pin 8 Power, -40°C ~ 85°C

ab 102,20 EUR

Artikelnr.: 339120
 Versandgewicht: 0.10 kg
 Hersteller: Delock



Produktbeschreibung

SATA - 6 Gb/s, DOM Modul, 16 GB, MLC, SATA Pin 8 Power, -40°C ~ 85°C

Dieses SATA DOM Modul von Delock eignet sich besonders für den Betrieb in Industrie PCs und Server. Das Modul verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C ~ 85 °C und ist für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen konzipiert.

Vorteil: Keine zusätzliche Stromzuführung notwendig, da diese über den Pin 8 Konnektor geführt wird. Um diese Anwendung zu nutzen, ist ein Mainboard mit SATA Pin 8 Konnektor notwendig. Der SATA Pin 8 Konnektor hat auf dem Mainboard die Farbe gelb. Ist kein SATA Pin 8 Konnektor vorhanden, so kann dieses Modul auch über den Standard SATA Konnektor verwendet werden. Hierfür steht eine Stromversorgung über den 3 Pin Power-Konnektor zur Verfügung.

Systemvoraussetzungen:

- Ein freier SATA 8 Pin oder SATA 7 Pin Port
- Für SATA 7 Pin Port: Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

Packungsinhalt:

- SATA Flash-Modul
- Stromkabel

Verpackung:

- Antistatikhülle
- Speicherkapazität: 16 GB
- Schnittstelle: SATA 6 Gb/s
- Unterstützt SATA Pin 8 Power
- Chip: Toshiba
- Flash Typ: MLC
- Maximale Geschwindigkeit: 100 MB/s lesen, 32 MB/s schreiben
- Maximale Schreibzyklen: 3000
- Maximaler Energieverbrauch: 1.8 W (5 V x 370 mA)
- Schreibschutz: Nein
- ATA Security: Ja
- S.M.A.R.T.: Ja
- Thermischer Sensor: Ja
- Maße (BxLxH): 30 x 28.4 x 7.4 mm
- Vibration: 20G bei 7 ~ 2000 Hz
- Schock: 1500G bei 0.5 ms
- MTBF: >3 Millionen Stunden
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C - Industrieklasse
- Lagertemperatur: -55°C ~ 95°C

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



