Artikelnr.: 357756

USB Type-C DP 1.4 Dockingstation Triple 4K Display HDMI/DisplayPort/USB/LAN/SD/PD 3.0

ab **181,99 EUR**

Artikelnr.: 357756
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den DisplayPort Ausgängen und dem HDMI Ausgang können gleichzeitig bis zu drei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie SD und Micro SD Slot vervollständigen die Ausstattung.

Multi-Stream Transport (MST)Das Produkt ist ein MST-Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Damit können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Die maximale Auflösung, bei der gleichzeitigen Wiedergabe auf zwei oder drei Monitoren, ist abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 WattDie Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen.

StandfußDie Delock Dockingstation kann wahlweise horizontal oder vertikal betrieben werden. Für den vertikalen Betrieb befindet sich ein Standfuß im Lieferumfang.

HinweisWird die Dockingstation an einen USB-C™ DP Alt Mode Anschluss mit DP 1.2 angeschlossen, stehen nicht alle Displayfunktionen zur Verfügung. Daher wird der Anschluss an DP 1.4 empfohlen.Unter Windows kann nur eine Anzeige zum Hauptbildschirm dupliziert werden, die weiteren Anzeigen werden entweder erweitert oder können miteinander dupliziert werden, als Erweiterung zum Hauptbildschirm.

- Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse > 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x HDMI-A Buchse 2 x DisplayPort Buchse 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse 1 x Headset 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x DC Strombuchse
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware): mit DSC: Single Display: HDMI: 3840 x 2160 @ 60 HzDP: 5120 x 2880 @ 60 HzDual Display SST: HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 HzDP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 HzTriple Display: SST HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 HzDual Display MST: HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 HzDP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 HzTriple Display MST: HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hzohne DSC: Single Display: HDMI: 3840 x 2160 @ 60 HzDP: 3840 x 2160 @ 60 HzDual Display SST: HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 HzDP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 HzTriple Display SST: HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 HzDual Display MST: HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 HzDP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 HzTriple Display MST: HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (abhängig vom Betriebssystem)
- Unterstützt HDCP 1.4
- Unterstützt HDR
- Ausgangsleistung für Host: max. 85 W
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 180 x 77 x 18 mm

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße: innen: ø ca. 2,5 mm; außen: ø ca. 5,5 mm; Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten