

Artikelnr.: 355319

8060-HS030S - Patchkabel Cat.6a, U/FTP, 3m, schwarz



ab **7,78 EUR**

Artikelnr.: 355319
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: VARIA Group

Produktbeschreibung

Das flexible, dünne und halogenfreie SlimLine Cat. 6A Patchkabel mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®) ist bis zu 10-Gigabitfähig und somit für alle Netzwerkverbindungen geeignet. Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren PC, TV, Notebook, Spielekonsole und viele weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk.

Durch die schlanke Bauform und einem kleinen Durchmesser von ca. 4 mm lassen sich diese SlimLine-Patchkabel schnell und einfach zwischen Sockelleisten oder in der Wandabschlussleiste verlegen. Auch in Bereichen in denen viele Kabel zusammenkommen punkten diese Kabel durch eine hohe Pack- und Bündeldichte. Zudem kann bspw. in Serverschränken durch den geringeren Platzbedarf die Luftströmung und Kühlleistung verbessert werden.

Die Leiter dieses Patchkabels bestehen aus Kupfer (CU) und die Adern sind geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

Die U/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Vergleich zu PVC-Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Die Cat. 6A SlimLine Patchkabel sind abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat.5e. So können Sie problemlos in bestehende Installationen integriert werden.

- Cat. 6A Patchkabel, abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 500 MHz
- Beidseitig geschirmte RJ45 Stecker (8P8C) mit
- Rastnasenschutz (RNS®)
- Stecker mit vergoldeten Kontakten
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 32/7
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Material Kabelmantel: LSZH
- Außenmantel Durchmesser: 4,0mm +/- 0,2 mm
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.
- Farbe: Schwarz
- Länge: 3 m

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

