

Artikelnr.: 367520

86009 - Aktives Optisches 5 in 1 HDMI Kabel 8K 60 Hz 25 m

ab **149,61 EUR**

Artikelnr.: 367520
Versandgewicht: 1.20 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden. Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen. Auf der Eingangs-Seite befindet sich ein kompakter Micro HDMI Anschluss; mit den mitgelieferten Adaptern kann eine Verbindung mit einer Bildquelle mit USB-C™, DisplayPort, HDMI-A oder DVI und bis zu 3840 x 2160 hergestellt werden.

Spezifikation- Anschlüsse: Eingang: 1 x HDMI Micro-D Stecker Ausgang: 1 x HDMI-A Stecker- Aktives optisches Kabel- Glasfaser / Kupfer Hybridkabel- High Speed HDMI
Spezifikation- Festgelegte Signalrichtung- Übertragung von Audio- und Videosignalen- Datentransferrate bis zu 48 Gbps- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware): HDMI bis 7680 x 4320 @ 60 Hz HDMI bis 3840 x 2160 @ 144 Hz DisplayPort / USB Type-C™ bis 3840 x 2160 @ 60 Hz DVI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm- Kontakte goldbeschichtet- Farbe: schwarz- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 25 m Systemvoraussetzungen- Eine freie HDMI Schnittstelle Packungsinhalt- HDMI Kabel- Adapter HDMI-A Stecker zu HDMI Micro-D Buchse- Adapter DisplayPort Stecker zu HDMI Micro-D Buchse- Adapter USB Type-C™ Stecker zu HDMI Micro-D Buchse- Adapter DVI-D Stecker zu HDMI Micro-D Buchse- Schraubendreher Verpackung- Box

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

