

Artikelnr.: 373476

61841 - Navilock NL-603P MD6 seriell GPS Empfänger u-blox 6 1,5 m

ab **93,76 EUR**

Artikelnr.: 373476
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Navilock

Produktbeschreibung

Der MD6 seriell GPS Empfänger mit dem u-blox 6 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln.

Spezifikation- Anschluss: MD6 Navilock Anschlussstecker (USB oder serielles Anschlusskabel optional erhältlich)- Chipsatz: u-blox 6 UBX-G6000-BT- Frequenz: GPS: L1, 1575,4200 MHz- Verarbeitet die Signale von bis zu 50 Satelliten gleichzeitig- Unterstützt AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS)- Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG- Baudrate: 9600 (konfigurierbar bis zu 115200)- Update Rate: bis zu 5 Hz- Empfindlichkeit max. -162 dBm- IPX6 Schutzklasse- Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite- LED-Anzeige für GPS-Status- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C- Spannungsversorgung: 5 V DC- Stromaufnahme: max. 80 mA- Kaltstart in ca. 25 Sekunden- Heißstart in ca. 1 Sekunde- Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS- Kabellänge: ca. 1,5 m- Maße (LxBxH): ca. 65 x 45 x 22 mmSystemvoraussetzungen- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, Windows Mobile 2003/5/6, Mac OSX , - Linux Kernel 2.6- MD6 AnschlusskabelPackungsinhalt- MD6 seriell Empfänger- Navilock Support CD inkl. Treiber und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

