

Artikelnr.: 365085

FT19V40CAPOB - 19" PCAP TPC V40 2GB 8GB FLASH OB 1,1mm CG

ab 758,80 EUR

Artikelnr.: 365085
Versandgewicht: 7.40 kg
Hersteller: faytech

Produktbeschreibung

Unsere Embedded-Touch-PCs haben ein vorinstalliertes Android 6-Betriebssystem (Android 10 für Projekte) und sind mit W-LAN-Modul ausgestattet. Das Gerät hat eine wasser- und staubdichte IP65-Frontblende mit kapazitivem 10-Finger-Multitouch. Alle PCs haben VESA-75- oder VESA-100-Schraubmuster auf der Rückseite, während die 13,3"- bis 27"-Modelle mit einem eigenen Desktop-Ständer geliefert werden. Die Embedded-PCs sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt und werden von dem leistungsstarken V40 QuadCore-Mainboard angetrieben, das mit 2GB DDR3 RAM, 8GB Flash-Speicher, einem SATA-Anschluss und einem SD-Kartenslot zur weiteren Speichererweiterung ausgestattet ist. Dieses Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt generell ein besseres Bild. Es ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Automatisierung, Bedienfelder und digitale Beschilderung.

Produktdetails- Allwinner® V40 Cortex™ A7 QuadCore Prozessor- 2GB RAM Arbeitsspeicher & 8GB FLASH Speicher- Vorinstalliertes Android 6-Betriebssystem- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung- Integriertes W-LAN-IP-Schutzklasse- Frontgehäuse IP65- Rückgehäuse IP40PC System- Prozessor / CPU: Allwinner® V40 QuadCore- Chipset: Cortex A7- GPU Grafik: ARM® Mali400 Mp2 Konform mit OpenGL ES 2.0/1.1- Audio-Chip: Integrated Hi-Fi 100dB Audio Codec Dual analog mic, 2x6W amplifier- Speicher: 2GB DDR3- Festplatte: 8GB EMMC Flash- Netzwerk: 10/100Mbit Network; W-LAN - Treiber Unterstützung: Android 6 / 10- Vorinstalliertes Betriebssystem (OS): Android 6.0 (Android 10 for projects only)LCD-Panel- Bildschirmdiagonale (inch/cm): 19" / 48.2 cm- Aktiver Bereich Display (cm): 37.93 cm x 30.41 cm (14.93 in x 11.97 in)- Seitenverhältnis: 5:4- Physikalische Auflösung: 1280x1024 px- Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP: 1920x1080 px- Helligkeit: 250 (cd/m²)- Kontrast: 1000:1- Typische Reaktionszeit Tr/Tf: 1.5/3.5 (ms)- Betrachtungswinkel h/v: 170/160 (°)- Hintergrundbeleuchtung: LED- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung: 40,000 StundenTouch Panel- Touch Technologie: Projected Capacitive 10-point Multitouch- Touch Lebenszeit: Unlimitiert- Oberflächenhärtegrad: 7H- Oberflächenbehandlung: Entspiegelt (Chemisch geätzt)- Glashärte: Chemisch gehärtetBetriebshinweise- Betriebstemperaturen: -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F) - Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max): 10% - 90% RH- Netto-Gewicht: 5.50 kg / 12.125 lb - Gesamtgewicht (inkl. Verpackung): 6.50 kg / 14.330 lb- Gehäusematerial: Rubber Frame, Plastic Back Case- Gehäusegröße: 431.5 mm x 364.5 mm x 43.0 mm (16.98 in x 14.35 in x 1.692 in)- Unterstützung für Montageklammern: Ja- Ausschnitt für Montageklammern (L x H): 407.5 mm x 340.5 mm (16.04 in x 13.40 in)- Anzahl der benötigten Klammern: 6- Halterung: VESA 100Stromverbrauch- Betriebsanzeige: Grüne LED- Energieversorgung: 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Out- Betriebsspannung: 8-18 V- Stromverbrauch: 20 W- Standby Stromverbrauch: 1 WInterne Anschlüsse- 1x SD-card- 1x SIM-card- 2x Serial- 4x TTL UART- 2x USB 2.0- 18/24Bit LVDS- 6x GPIO- 1x SATA-Port- 1x Line-In- 1x Line-Out- 1x RTC- 1x CAN Bus- 1x Amplifier for 2x6W loudspeakerExterne Anschlüsse- 1x 8-18V DC-In (schraubbar)- 1x W-LAN antenna connector (RP-SMA male)- 2x USB 2.0- 1x HDMI- 1x 10/100Mbit RJ45 Port- 1x RJ10 (4P4C)- 1x USB OTG- 1x Audio-In- 1x Audio-Out- 1x Serial- 1x SIM-card slot- 1x SD-card slotErweiterungssteckplätze- MiniPCIEIm Lieferumfang enthalten- Netzteil (siehe Stromverbrauch)- Kurzanleitung- Standard Standfuß- W-LAN Antenne (RP-SMA weiblich)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

