

Artikelnr.: 365032

## 7" Kapazitiver Touch-Monitor

ab **254,23 EUR**

Artikelnr.: 365032  
Versandgewicht: 1.50 kg  
Hersteller: faytech

### Produktbeschreibung

Die kapazitiven Touch-Monitore von faytech haben ein modernes, schlankes Aussehen mit ihren flachen, randlosen Glasfronten, die nach IP65 wasser- und staubdicht sind. Diese Geräte haben kapazitiven 10-Finger-Multitouch, eine Glasfront, die bis Mosh 7 reicht, die Glasoberfläche ist entspiegelt (chemische Ätzung) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Alle Monitore haben VESA 75- oder VESA 100-Schraubmuster auf der Rückseite, während die 12,1" bis 21,5" Monitore mit einem eigenen Tischständer geliefert werden.

Jedes Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt generell ein besseres Bild. Es ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Automatisierung, Bedienfelder und digitale Beschilderung.

Unsere Touch-Monitore sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. POS-Systeme, Bedienfelder in industriellen Bereichen, Kiosksysteme, Büro-/Wohnungsautomation, Digital Signage und in Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmer, Hotels und viele mehr.

IP-Schutzklasse

- Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40

#### LCD-Panel

- Bildschirmdiagonale (inch/cm) 7" / 17.7 cm
- Aktiver Bereich Display (cm) 15.36 cm x 9.00 cm (6.047 in x 3.543 in)
- Seitenverhältnis 16:9
- Physikalische Auflösung 1024x600 px
- Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP 1920x1080 px
- Helligkeit 500 (cd/m<sup>2</sup>)
- Kontrast 700:1
- Typische Reaktionszeit Tr/Tf 10/15 (ms)
- Betrachtungswinkel h/v 150/145 (°)
- Hintergrundbeleuchtung LED
- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung 20.000 Stunden

#### Touch Panel

- Touch Technologie Projected Capacitive 10-point Multitouch
- Verfügbare Touch Panel Treiber Windows
- Linux
- Mac
- Android
- Touch Lebenszeit Unlimitiert
- Oberflächenhärtegrad 7H
- Oberflächenbehandlung Entspiegelt (Chemisch geätzt)
- Glashärte Chemisch gehärtet

#### Betriebshinweise

- Betriebstemperaturen -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) 10% - 90% RH
- Netto-Gewicht 0.95 kg / 2.0943 lb
- Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) 1.90 kg / 4.1887 lb
- Gehäusematerial Rubber front, aluminum back case
- Gehäusegröße 195.6 mm x 137.6 mm x 38.7 mm (7.700 in x 5.417 in x 1.523 in)

#### Stromverbrauch

- Betriebsanzeige Grüne LED
- Energieversorgung 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Out
- Betriebsspannung 12 V
- Stromverbrauch 7 W
- Standby Stromverbrauch 1 W

#### Externe Anschlüsse

- Video 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP); 1x VGA; 1x DP
- Audio-Chip 1x PC-Audio
- Touch Anschlüsse 1x USB
- Andere Anschlüsse 1x 12V DC-In (schraubbar)

#### Im Lieferumfang enthalten

- Netzteil (siehe Stromverbrauch)
- Kurzanleitung
- Kabel (VGA, USB Touch, Audio)

### Technische Daten

---

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

