

ArtikelNr.: 365038

FT15TMBCAPOB - 15" Kapazitiver Touch-Monitor DP-HDMI-VGA USB OB 1,1mm CG

ab 498,09 EUR

ArtikelNr.: 365038
Versandgewicht: 5.30 kg
Hersteller: faytech

Produktbeschreibung

Die kapazitiven Touch-Monitore von faytech haben ein modernes, schlankes Aussehen mit ihren flachen, randlosen Glasfronten, die nach IP65 wasser- und staubdicht sind. Diese Geräte haben kapazitiven 10-Finger-Multitouch, eine Glasfront, die bis MoS7 reicht, die Glasoberfläche ist entspiegelt (chemische Ätzung) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Alle Monitore haben VESA 75- oder VESA 100-Schraubmuster auf der Rückseite, während die 12,1" bis 21,5" Monitore mit einem eigenen Tischständer geliefert werden. Jedes Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt generell ein besseres Bild. Es ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Automatisierung, Bedienfelder und digitale Beschilderung. Unsere Touch-Monitore sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. POS-Systeme, Bedienfelder in industriellen Bereichen, Kiosksysteme, Büro-/Wohnungsautomation, Digital Signage und in Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmer, Hotels und viele mehr.

Produktdetails- Entspiegelte Bildschirmoberfläche (chemisch geätzt)- 10-Finger-Multi-Touch Kapazitives Touch-Panel- 1,1 mm Deckglas mit 7H Oberflächenhärte- Optisch verbundenes Touch-Panel mit LCD-Panel- Patentierte IP65 Vorderseite mit Silikonversiegelung- Integrierte Lautsprecher (2x2W)-IP-Schutzklasse- Frontgehäuse IP65/Rückgehäuse IP40LCD-Panel- Bildschirmdiagonale (inch/cm): 15"/38.1 cm- Aktiver Bereich Display (cm): 30.40 x 22.80 cm (11.96 in x 8.976 in)- Seitenverhältnis: 4:3- Physikalische Auflösung: 1024x768 px- Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP: 1920x1080 px- Helligkeit: 300 (cd/m²)- Kontrast: 700:1- Typische Reaktionszeit Tr/Tf: 8/12 (ms)- Betrachtungswinkel h/v: 160/160 (°)- Hintergrundbeleuchtung: LED- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung: 30,000 (hours)Touch Panel- Touch Technologie: Projected Capacitive 10-point Multitouch- Verfügbare Touch Panel Treiber: Windows, Linux, Mac, Android- Touch Lebenszeit: Unlimitiert- Oberflächenhärtegrad: 7H- Oberflächenbehandlung: Entspiegelt (chemisch geätzt)- Glashärte: Chemisch gehärtetBetriebshinweise- Betriebstemperaturen: -20°C ~ +75°C (-4°F ~ 167°F)- Luftfeuchtigkeitsbereich (min./max.): 10% - 90% RH- Nettogewicht: 4.10 kg / 9.0389 lb- Gesamtgewicht (inkl. Verpackung): 5.50 kg / 12.125 lb- Gehäusematerial: Silikonrand Frontseite, Kunststoff Rückseite- Gehäusegröße: 359.0 x 291.0 x 45.0 mm (14.13 in x 11.45 in x 1.771 in)- Unterstützung für Montageklammern: Ja- Ausschnitt für Montageklammern (L x H): 335.0 x 274.0 mm (13.18 in x 10.78 in)- Anzahl der benötigten Klammern: 6- Halterung: VESA 100Stromverbrauch- Betriebsanzeige: Grüne LED- Energieversorgung: 100-240 V ACDC aktiv schaltend; 12 V DC-Out- Betriebsspannung: 12 V- Stromverbrauch: 15 W- Standby Stromverbrauch: 1 WExterne Anschlüsse- Video: 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP), 1x VGA, 1x DP- Audio-Chip: 1x PC-Audio-Touch Anschlüsse: 1x USB- Andere Anschlüsse: 1x 12 V DC-In (schraubbar)Im Lieferumfang enthalten- Netzteil (siehe Stromverbrauch)- Kurzanleitung- Kabel (VGA, USB Touch, Audio)- Standard Standfuß

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

