

Artikelnr.: 365045

32" Kapazitiver Touch-Monitor

ab **1.521,50 EUR**

Artikelnr.: 365045
Versandgewicht: 19.30 kg
Hersteller: faytech

Produktbeschreibung

Die kapazitiven Touch-Monitore von faytech haben ein modernes, schlankes Aussehen mit ihren flachen, randlosen Glasfronten, die nach IP65 wasser- und staubdicht sind. Diese Geräte haben kapazitiven 10-Finger-Multitouch, eine Glasfront, die bis MosH 7 reicht, die Glasoberfläche ist entspiegelt (chemische Ätzung) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Jedes Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt generell ein besseres Bild. Es ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich industrieller Automatisierung, Bedienfelder und digitale Beschilderung.

Unsere Touch-Monitore sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. POS-Systeme, Bedienfelder in industriellen Bereichen, Kiosksysteme, Büro-/Wohnungsautomation, Digital Signage und in Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmer, Hotels und viele mehr.

IP-Schutzklasse

- Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40

LCD-Panel

- Bildschirmdiagonale (inch/cm) 32" / 81.2 cm
- Aktiver Bereich Display (cm) 69.84 cm x 39.29 cm (27.49 in x 15.46 in)
- Seitenverhältnis 16:9
- Physikalische Auflösung 1920x1080 px
- Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP 1920x1080 px
- Helligkeit 350 (cd/m²)
- Kontrast 3000:1
- Typische Reaktionszeit Tr/Tf 6/1 (ms)
- Betrachtungswinkel h/v 178/178 (°)
- Hintergrundbeleuchtung LED
- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung min 30,000 (hours)

Touch Panel

- Touch Technologie Projected Capacitive 10-point Multitouch
- Verfügbare Touch Panel Treiber Windows
- Linux
- Mac
- Android
- Touch Lebenszeit Unlimitiert
- Oberflächenhärtegrad 7H
- Oberflächenbehandlung Entspiegelt (Chemisch geätzt)
- Glashärte Chemisch gehärtet

Betriebshinweise

- Betriebstemperaturen -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) 10% - 90% RH
- Netto-Gewicht 16.80 kg / 37.037 lb
- Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) 20.00 kg / 44.092 lb
- Gehäusematerial Aluminium
- Gehäusegröße 768.0 mm x 475.0 mm x 63.7 mm (30.23 in x 18.70 in x 2.507 in)

Stromverbrauch

- Betriebsanzeige Grüne LED
- Energieversorgung 100-240V ACDC active switching; 24V DC-Out
- Betriebsspannung 24 V
- Stromverbrauch 47 W
- Standby Stromverbrauch 1 W

Externe Anschlüsse

- Video 1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP)
- 1x DVI-D
- 1x VGA
- Audio-Chip 1x PC-Audio
- Touch Anschlüsse 1x USB
- Andere Anschlüsse 1x 24V DC-In

Im Lieferumfang enthalten

- Netzteil (siehe Stromverbrauch)
- HDMI
- USB Touch

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

