

Artikelnr.: 365047

# 11,6? Open Frame Kapazitiver Touch-Monitor

ab 444,91 EUR

Artikelnr.: 365047 Versandgewicht: 2.30 kg Hersteller: faytech

### Produktbeschreibung

Die kapazitiven Open Frame Touch Monitore von faytech sind die perfekte Wahl für industrielle und geschäftliche Anwendungen. Das kapazitive 10-Finger-Multitouch-Panel bietet ein einfaches Bedienerlebnis für eine breite Palette von Anwendungen. Jedes Modell dieser Serie ist durch die Verwendung eines LCD-Displays in A+-Qualität mit energieeffizienter LED-Hintergrundbeleuchtung für einen zuverlässigen und langen Betrieb ausgelegt. Es ist mit einer Vielzahl von Standardanschlüssen ausgestattet, wie z. B. HDMI, DP, VGA, USB-Touch, seriell und DC-In.

Dieses Gerät verfügt über ein optisch verklebtes Touchpanel, das die Stabilität verbessert, die Reflexion verringert, den Betrachtungswinkel vergrößert und die wahrgenommene Helligkeit erhöht. Es bietet auch Widerstand gegen Staubpartikel und zeigt ein besseres Bild im Allgemeinen. Zusätzlich sind die offenen Rahmen sehr hell (1000 cm/d2), was die Sichtbarkeit in hellen Umgebungen sicherstellt, während viele Größen dieser Serie auch eine Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 100k/Stunden haben, was einen langen Produktlebenszyklus garantiert. Diese Version mit offenem Rahmen ist ein leichtes Modell, das sich perfekt in Ihr eigenes System integrieren oder mit Hilfe der Klemmhalterungslösungen an verschiedenen Orten montieren lässt.

Sie sind die perfekte interaktive Lösung für Digital Signage, Klassenzimmer, Konferenzräume, Industrieautomation, Einkaufszentren, Hotels und viele andere Bereiche. IP-Schutzklasse

• Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40

#### LCD-Panel

- Bildschirmdiagonale (inch/cm) 11.6" / 29.4 cm
- Aktiver Bereich Display (cm) 25.63 cm x 14.42 cm (10.09 in x 5.677 in)
- Seitenverhältnis 16:9
- Physikalische Auflösung 1920×1080 px
  Maximale darstellbare externe Auflösung HDMI, DP 1920×1080 px
- Helligkeit 1000 (cd/m²)
- Kontrast 800:1
  Typische Reaktionszeit Tr/Tf 14/11 (ms)
- Betrachtungswinkel h/v 178/178 (°)
  Hintergrundbeleuchtung LED
- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung 100,000 (hours)

#### Touch Panel

- Touch Technologie Projected Capacitive 10-point Multitouch
   Verfügbare Touch Panel Treiber Windows
- Linux Mac
- Android
- Touch Lebenszeit Unlimitiert
- Oberflächenhärtegrad 7H Oberflächenbehandlung Entspiegelt (Chemisch geätzt)
- Glashärte Tempered

#### Betriebshinweise

- Betriebstemperaturen -10 °C ~ +60 °C (14 °F ~ 140 °F)
   Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) 10% 90% RH
   Netto-Gewicht 2.00 kg / 4.4092 lb
   Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) 4.00 kg / 8.8184 lb

- Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) 4.00 kg / 8.8184 lb

  Gehäusematerial Aluminium
  Gehäusegröße 297.0 mm x 194.0 mm x 39.2 mm (11.69 in x 7.637 in x 1.543 in)

  Unterstützung für Montageklammern Ja

  Ausschnitt für Montageklammern (L x H) 283.0 mm x 180.0 mm (11.14 in x 7.086 in)

  Anzahl der benötigten Klammern 4
- Halterung VESA 100
- Stromverbrauch
- Betriebsanzeige Grüne LED
- Energieversorgung 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Out Betriebsspannung 12 V Stromverbrauch 12 W

- Standby Stromverbrauch 1 W

#### Externe Anschlüsse

- Video 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP)
- 1x VGA
- 1x DP
- Audio-Chip 1x PC-Audio
- Touch Anschlüsse 1x USB
- Andere Anschlüsse 1x 12V DC-In (schraubbar)

Im Lieferumfang enthalten

- Netzteil (siehe Stromverbrauch)
  Kurzanleitung
  HDMI
  USB Touch

## Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

