

Artikelnr.: 361359

3.5? SuperSpeed USB Card Reader 6 Slots + 1 x USB Typ-A Buchse

ab **22,18 EUR**

Artikelnr.: 361359
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5? Schacht des PCs und wird an einen internen USB Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über sechs verschiedene Card Reader Slots und ermöglicht das Anschließen eines USB Geräts.

Spezifikation

- Anschlüsse:
- extern:
- 1 x CF Slot
- 1 x SD Slot
- 1 x Micro SD Slot
- 1 x xD Slot
- 1 x MS Slot
- 1 x M2 Slot
- 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
- intern:
- 1 x 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenbuchse
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5? Schacht
- Kabellänge: ca. 50 cm
- Hot Swap, Plug & Play

Unterstützt folgende Speicherkarten:

- Slot 1
- CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV,
- CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV
- Slot 2
- SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo,
- SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II,
- MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, Turbo Mini SD,
- MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
- Slot 3
- MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC
- Slot 4
- xD
- Slot 5
- MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-HG,
- Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo,
- MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo,
- MS XC-HG Duo
- Slot 6
- M2

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5? Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Pfostenstecker

Packungsinhalt

- 3.5? Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

