

Artikelnr.: 373682

42020 - USB Type-C Gehäuse für 1x M.2 NVMe SSD + 1x 2.5" SATA SSD/HDD mit Klon Funktion

ab 86,39 EURArtikelnr.: 373682
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Dieses Gehäuse von Delock, im Gaming Style mit vielen Lüftungsschlitzen, ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb einer M.2 NVMe SSD, im 2280, 2260 und 2242 Format, und einer 2.5" SATA HDD oder SSD über die USB-C™ Schnittstelle. Klon Funktion ohne PC Die integrierte Klon Funktion ermöglicht es Speicher zu klonen, ohne die Verwendung eines PCs. Es ist möglich von NVMe zu SATA und SATA zu NVMe zu klonen. Umfangreiche Anschlussmöglichkeit Aufgrund des speziell konzipierten Adapters, kann das Delock Gehäuse schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann es mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der Adapter befindet sich direkt am Kabel und kann daher nicht abhanden kommen. SSD Einbau Die M.2 SSD wird auf der Unterseite eingebaut, dazu muss lediglich der angebrachte Kühlkörper abgenommen werden.

Spezifikation- Anschlüsse: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse, 1 x M.2 Key M Slot, 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse, 1 x DC Strombuchse- Chipsatz: JMicron JMS581D- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich- Für 2.5" HDDs / SSDs geeignet- Unterstützt NVMe Express (NVMe)- Unterstützt S.M.A.R.T.- Unterstützt TRIM- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)- Datentransferrate bis zu 10 Gbps- Unterstützt UASP- 7 x LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus- Bootfähig- Funktionstasten: 1 x Klontaste, 1 x Ein-/ Ausschalter, 1 x Schalter für Klon Modus- Lüftungsschlitze an den Seiten und an der Unterseite- Maße (LxBxH): ca. 140 x 87 x 21 mm- Hot Plug, Plug & Play- Netzteilspezifikation- Steckernetzteil- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A- Ausgang: 12 V / 2 A- Masse außen, Plus innen- Maße innen: ø ca. 2,5 mm- Maße außen: ø ca. 5,5 mm- Länge: ca. 10 mm- Systemvoraussetzungen- Android 11.0 oder höher- Chrome OS- Linux Kernel 5.11 oder höher- Mac OS 11.2.3 oder höher- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11- iPad Air (4. Generation) oder höher- iPad Pro (3. Generation) oder höher- Surface Pro 7- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder- Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port- Packungsinhalt- 2.5" externes Gehäuse- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker (mit Adapter auf USB Typ-A Stecker), Länge ca. 30 cm- 2 x Wärmeleitpad- Schraubendreher- M.2 Befestigungsmaterial- Schaumstoff Abstandhalter- Externes Netzteil 12,0 V / 2,0 A- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

