

Artikelnr.: SC-2401-3013-0753

## APOE03 - Redundanter Industrie-PoE-Injektor

**8,19 EUR**

Artikelnr.: SC-2401-3013-0753

Versandgewicht: 0.10 kg

Hersteller: ALFA Network



### Produktbeschreibung

#### ALFA APOE03 - Redundanter Industrie-PoE-Injektor

Der APOE03 Power over Ethernet (PoE) Passiv Injektor liefert sowohl Daten als auch Strom zu passiven PoE-Geräte über ein einziges Ethernet-Kabel. Mit PoE haben Sie die Möglichkeit, ein Ethernet-Gerät, wie z.B. einen wireless Access Point oder eine IP-Kamera über eine Leitung sowohl mit Daten als auch mit Strom zu versorgen. Die Installation des APOE03 ist einfach und leicht und erfordert keine Software. Der APOE03 ist kompatibel zu allen 5 V DC, 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 57 V DC (max. 48 W) Passive PoE-Geräten.

#### Produktmerkmale:

- Unterstützt Fast Ethernet Passive PoE-Geräte (Pin 1/2/3/4: Daten, Pin 4/5/7/8: Strom)
- Versorgt Passive PoE-Geräte sowohl mit Daten als auch mit Strom
- Unterstützt einen Vielzahl von Ein- und Ausgangsspannungen (5 - 57 V (at) max. 48 W)
- Duale Stromzufuhr - 3-polige Schraubklemmleiste und Stromanschluss
- Montierbar an einer Wand
- Strom: PIN 4/5, 7/8
- Daten: PIN 1/2, 3/6
- Dateneingang: Verbindet PC/HUB/Switch
- Ethernet-Datenrate: 10/100TX Mbps
- Ethernet-Kabel: Cat.5 / Cat.5e / Cat.6
- Ethernet-Kabelanschluss: RJ45
- Unterstützte Eingangsspannung: 5 - 57 V (max. 48 W)
- Unterstützte Ausgangsspannung: 5 - 57 V (max. 48 W)
- Eingebaute LED-Indikatoren: Stromversorgung
- Betriebstemperatur: -0°C ~ 40°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Betriebstemperatur: 10% bis 80% nicht kondensierend
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 90% nicht kondensierend
- Stromversorgung: 110 - 220 V AC; 5 - 57 V DC Eingang
- Maße: 67 x 67 x 24 mm (B x L x H)
- Gewicht: 40 g

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

