

Artikelnr.: 327938

## OLT 1GE

ab **322,18 EUR**

Artikelnr.: 327938  
Versandgewicht: 0.50 kg  
Hersteller: VARIA Group



### Produktbeschreibung

#### OLT 1GE

OLT 1GE ist ein kleines OLT-Büro-Endgerät mit FTTX-Telekommunikationsebene. Es entspricht dem Standard IEEE802.3-2005 und kann dem Benutzer Zugang zu umfassenden Diensten wie Breitband, Sprache, IPTV und Kabelfernsehen bieten. Das Gerät hat ein sehr zuverlässiges Gehäuse mit guten Abdeckungen. Dank seiner Höhe von 1U ist er ideal für den Einbau in ein Rack.

Es ist ein hervorragendes OLT für die Implementierung eines passiven Glasfasernetzes im Unternehmen. Es ist mit einem Uplink-Anschluss ausgestattet, der elektronische und optische Anschlussmodule unterstützt, die je nach Bedarf flexibel konfiguriert werden können. Außerdem verfügt er über 1 optische PON-Schnittstelle, einen Management-Port und einen Konsolen-Port.

- Hohe ökologische Anpassungsfähigkeit
- Vermittlungsschicht 2
- Hochzuverlässiges Gehäuse
- Umleitung mit Layer-2-Verbindungsgeschwindigkeit
- Unterstützt eine umfangreiche 4K-MAC-Adressenliste
- Uplink-Anschluss unterstützt elektronische und optische Anschlussmodule
- Grafische Schnittstelle auf der Basis von GUI
- Verwaltung von In-Band und Out-of-Band
- Online-Aktualisierung Ihrer Gerätesoftware
- Starke QOS-Funktion
- Unterstützung für flexible DBA, begrenzten Uplink- und Downlink-Verkehr
- IP ToS-Unterstützung, IEEE802.1p.
- Hafenverkehrskontrolle, Traffic Shaping
- Unterstützt bis zu 256 LLIDs
- Reichhaltige OAM-Funktion
- Unterstützung für die automatische Identifizierung, Suche und Registrierung ONU
- Prüfung der Rückkopplungsschleife
- Starke VLAN-Funktion, einschließlich VLAN-Stapel, Trunking, Übersetzung
- Unterstützung für flexible Multicasting-Kontrolle, IGMP-Snooping-Unterstützung

### Technische Daten

PON-Anschluss: 1 optische PON-Schnittstelle (1.25G)  
Port Uplink: 1 Uplink-Anschluss (1G) (elektronische und optische Anschlussmöglichkeiten)  
Management-Port: 1 Management-Port (spezielle Software-Verwaltung)  
Konsolenanschluss: 1 Konsolenanschluss  
Stromversorgung: AC 100-240V  
Leistungsaufnahme: 20W  
Rahmen: 19 Zoll hoch 1U  
Abmessungen: 440 mm (Länge) x 207 mm (Breite) x 43,6 mm (Höhe)  
Betriebstemperatur: 0~45°C  
Lagertemperatur: -30~60°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10~90% (nicht kondensierend)

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

