

Artikelnr.: 381852

TAT240R6BP01 - TAT240

ab **89,28 EUR**

Artikelnr.: 381852
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Teltonika

Produktbeschreibung

Manipulationssicherer Asset-Tracker mit 4G LTE Cat 1-Konnektivität. Definieren Sie Ihre eigene Daten-Sendefrequenz, je nachdem, ob sich Ihre Assets bewegen. Befestigen Sie das Gerät fest und mühelos mit der mitgelieferten magnetischen Halterung. Ideal als Backup-Tracker - dank der kompakten Größe leicht im Fahrzeug zu verstecken, während der Schlafmodus vor der Entdeckung des Trackers durch Diebe schützt.

SpezifikationModul- Name: TAT240-QJIB0: Quectel EG915U-EU mit Teltonika TM2500;TAT240-QKIB0: Quectel EG915U-LA mit Teltonika TM2500- Technologie: LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTHGNSS- GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU- Empfänger: 33 Kanäle- Tracking-Empfindlichkeit: -165 dBm- Positionsgenauigkeit: < 2,5 m CEPCellular- Technologie: LTE Cat 1, GSM- 2G-Bänder:TAT240-QJIB0: EG915U-EU GSM: B2/B3/B5/B8;TAT240-QKIB0: EG915U-LA GSM: B2/B3/B5/B8- 4G LTE Cat 1-Bänder:TAT240-QJIB0: EG915U-EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28;TAT240-QKIB0: EG915U-LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66- Datenübertragung:LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL)GSM: GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL)- Datenübertragung:LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL)GSM: GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL)- Datenunterstützung:SMS (Text/Daten)Stromversorgung- Interner Akku: Extrem geringe Selbstentladung Li-SOCI2 austauschbarer, nicht wiederaufladbarer Akku, 7,2V 2200mAhBluetooth- Spezifikation: 4.2 + LE- Unterstützte Peripheriegeräte: EYE-Sensoren, Beacons, universelle BLE-SensorunterstützungPhysikalische Spezifikationen- Abmessungen:78 x 63 x 28 mm (L x B x H)- Gewicht:115 g (bei Verwendung von 2 Zellenbatterien)Magnethalterungsspezifikationen- Abmessungen:77,5 x 61,5 x 27,5 mm- Material: PC + ABS- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C- Flammenklassifizierung UL94: V-0- Magnete: 4 x Neodym-Magnete, 20 x 7 mm, Stärke: min. 11 kg, vernickelt, max. +80 °CSchnittstelle- GNSS-Antenne: Interner High Gain- Mobilfunkantenne: Interner GSM High Gain- USB: 2.0 Micro-USB- LED-Anzeige: 1 Status-LED-Leuchte- SIM: Micro-SIM- Speicher: 128MB interner Flash-SpeicherBetriebsumgebung- Betriebstemperatur (ohne Batterie): -20 °C bis +60 °C- Entladetemperatur der Batterie: -60 °C bis +85 °C - Lagertemperatur der Batterie: Empfohlen max. 30 °C- Schutzart: IP68Funktionen- Szenarien:Manipulationserkennung, Aufwecken des Beschleunigungssensors, GNSS, Bluetooth-Sensorunterstützung, Wiederherstellungsmodus, periodische Verfolgung bei Stopp / unterwegs, Zeitplaner mit Zeitzonen, Backup-Verfolgung, statische Navigation, verlorener BLE-Sensor- Sensoren: Beschleunigungssensor- Schlafmodi: Einzelner benutzerdefinierter Schlafmodus- Konfiguration und Firmware-Update: FOTA Web, Teltonika Configurator (USB)- SMS: Konfiguration, Ereignisse, Debug- GPRS-Befehle: Konfiguration, Fehlersuche- Zeitsynchronisation: GNSS, NITZ, NTP

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

