Artikelnr.: TRB142

TRB142003000 - Linux-basiertes IoT-Gateway-Board, RS232-Schnittstelle

ab **102,58 EUR**

Artikelnr.: TRB142
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Teltonika

Produktbeschreibung

Teltonika TRB142 - Linux-basiertes IoT-Gateway-Board, RS232-SchnittstelleDie Geräte der TRB-Familie sind so konzipiert, dass sie klein, leicht und energieeffizient sind und ermöglichen Ihnen somit, IoT-Projekte mit Leichtigkeit durchzuführen. Das TRB142 verfügt über den weit verbreiteten RS232-Port für Remote-Geräteverwaltung. Es enthält einen leistungsstarken ARM Cortex A7 Prozessor mit 1.2 GHz und 128 MB RAM. Es ist mit geschäftskritischen LTE-Funktionen und einer Linux-Umgebung ausgestattet, die einen hohen Anpassungsgrad bietet.

Lieferumfang:

- TRB142 Board
- EU-Netzteil
- 1x LTE-Antenne (Magnetfuß, SMA-Stecker, 3 m Kabel)
- Schnellstartanleitung

- LTE: LTE CAT1/CAT4
- UMTS/DC-HSPA +: DC-HSDPA bis 42 Mbps (DL), HSUPA bis 5.76 Mbps (UL)
- GSM/GPRS/EDGE: EDGE bis 236.8 kbps DL, 236.8 kbps UL
- RS232: DB9-Buchse, 5-Pin Konfiguration mit Flow Control
- Eingang/Ausgang: 1x digitaler Eingang, 1x digitaler Ausgang
- Hardware:ARM Cortex-A7 1,2 GHz CPU128 MB RAM (50 MB für Benutzer verfügbar)512 MB Flash (70 MB für Benutzer verfügbar)4-Pin industrieller DC-AnschlussSIM-Steckplatz (2FF)1x SMA für LTEMicroUSB-AnschlussReset-KnopfLEDs für Power, Signal, Netzwerk- und Datenstatus
- Sicherheit: Firewall: Vorkonfigurierte Firewall-Regeln können über Web-Ui aktiviert werden, unbegrenzte Firewall-Konfiguration über CLI; DMZ; NAT; NAT-T
- Eingangsspannungsbereich: 9 - 30 V DC
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C
- Lagertemperatur: -45 °C bis 80 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90% nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95% nicht kondensierend
- Abmessungen: 60 mm x 70 mm x 18 mm
- Gewicht: 100 g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten