

Artikelnr.: 312053

## Pigtail N-Buchse zu U.FL-Stecker, 25 cm RG178

ab **8,06 EUR**

Artikelnr.: 312053  
Versandgewicht: 0.10 kg  
Hersteller: VARIA Group



### Produktbeschreibung

Pigtail U.FL-Hirose/IPEX zu N-Buchse für WLAN MiniPCI-KartenDas RG178 Kabel:Das RG178 gehört zu den extrem dünnen Hochfrequenzkabeln. Es hat eine Impedanz von 50 Ohm und zeichnet sich aus durch einen Durchmesser von nur 1,81 mm, einem Litzen-Innenleiter, der aus 7x 0,102 mm Drähten besteht und einen Biegeradius von 10 mm hat. Diese Kenndaten werden nur von dem U.FL-Kabel unterboten. Bei 1 MHz hat das RG178 eine Dämpfung von 12 dB/km. Der nutzbare Frequenzbereich reicht über das ISM-Band mit 2,4 GHz. Bei dieser Frequenz liegt die Dämpfung bei 2,5 dB/m. Der Kabelmantel besteht aus FEP, weshalb das Kabel auch für hochwertige Anwendungen in einem hohen Temperaturbereich geeignet ist.

- Steckverbinder: U.FL-Hirose/IPEX zu N-Buchse
- Gummidichtung an der N-Buchse
- Kabellänge: 25 cm - Dämpfung ca. 0.25 dB
- Kabeltyp: RG178 Low Loss Kabel
- IPX32 Connector - passt perfekt auf MiniPCI-Karten mit U.FL-Hirose-Anschluss

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

