Artikelnr.: US-24

US-24-EU - Verwalteter Gigabit-Switch mit SFP, kein PoE

ab **198,23 EUR**

Artikelnr.: US-24
Versandgewicht: 3.40 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

US-24 - Verwalteter Gigabit-Switch mit SFP, kein PoE

- Höchste Switching-Leistung, nicht blockierender Durchsatz
- Gigabit Ethernet RJ45-Ports
- SFP+/SFP-Glasfaserverbindungsoptionen

ÜbersichtEntwerfen und erweitern Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi Switch von, einem Modell der UniFi-Produktlinie. Verfügbar mit 24 oder 48 RJ45 Gigabit-Ports, ist der UniFi Switch ein vollständig verwalteter Gigabit-Switch, der robuste Leistung und intelligentes Switching für wachsende Netzwerke liefert.Switching-LeistungDer UniFi Switch bietet genügend Forwarding-Kapazität, um den Traffic auf allen Ports zeitgleich und ohne Paketverluste verarbeiten zu können. Für seinen nicht blockierenden Gesamtdurchsatz unterstützt das 24-Port-Modell bis zu 26 Gbps, wohingegen das 48-Port-Modell bis zu 70 Gbps unterstützt.Glasfaser-KonnektivitätJedes Modell verfügt über zwei SFP-Ports für Uplinks von bis zu 1 Gbps. Das 48-Port-Modell verfügt außerdem über zwei SFP+-Ports für Hochleistungs-Uplinks von bis zu 10 Gbps, wodurch Sie sich direkt mit einem Hochleistungs-Speicherserver verbinden oder einen Langstrecken-Uplink zu einem anderen Switch aufbauen können.

Modell US-24

- (24) Gigabit RJ45-Ports
- (2) SFP-Ports
- (1) serieller Konsolen-Port (für zukünftige Anwendungen reserviert)
- Nicht blockierender Durchsatz: 26 Gbps
- Switching-Kapazität: 52 Gbps
- Forwarding-Rate: 38.69 Mpps
- Max. Stromverbrauch: 25 W
- Geräuscharmer, lüfterloser Betrieb
- Rack-Montage

Hardware-Spezifikationen

- Maße: 443 x 43 x 221 mm (17.44 x 1.69 x 8.70")
- Gewicht:
    - Ohne Rack-Montagehalterungen: 2.51 kg (5.53 lb.)
    - Inklusive Rack-Montagehalterungen: 2.60 kg (5.70 lb.)
- Netzwerkschnittstellen:
    - (24) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet-Ports
    - (2) 1 Gbps SFP Ethernet-Ports
- Steuerungsschnittstelle: (1) serieller RJ45-Port Out-Of-Band (für zukünftige Anwendungen reserviert), Ethernet In-Band
- Nicht blockierender Gesamtdurchsatz: 26 Gbps
- Switching-Kapazität: 52 Gbps
- Forwarding-Rate: 38.69 Mpps
- Stromversorgungsmethode: 100-240 V AC/50-60 Hz, Universaleingang
- Stromversorgung: AC/DC, intern, 25 W DC
- Max. Stromverbrauch: 25 W
- LEDs pro Port: Geschwindigkeit/Verbindung/Aktivität
- Geräuschpegel: 34 dBa
- ESD/EMP-Schutz:
    - Luft: +/- 24 kV
    - Kontakt: +/- 24 kV
- Rackmontage: Ja, 1HU
- Schock und Vibrationen: ETSI300-019-1.4
- Betriebstemperatur: -5° C bis 40° C (23° F bis 104° F)
- Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zulassungen: CE, FCC, IC

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten