Artikelnr.: NBE-5AC-GEN2

NBE-5AC-GEN2 - airMAX(R) ac CPE mit dediziertem Management-Funkmodul

ab **99,61 EUR**

Artikelnr.: NBE-5AC-GEN2
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

NBE-5AC-Gen2 - 5 GHz NanoBeam AC, Gen2bringt die neueste Generation der airMAX CPE (Customer Premises Equipment), den NanoBeam 5AC Gen 2, auf den Markt. Verbesserte StörfestigkeitDer NanoBeam 5AC Gen 2 leitet HF-Energie in eine engere Strahlbreite.Mit dem Fokus in eine Richtung blockiert oder filtert der NanoBeam 5ACGen 2 das Rauschen, so dass die Störfestigkeit verbessert wird. Dieses Merkmal ist besonders in einem Bereich wichtig, der mit anderenRF-Signalen gleicher oder ähnlicher Frequenz überfüllt ist.Integriertes DesignDas Funkmodul und die Antenne werden kombiniert, um eine effizientere und kompaktere CPE zu schaffen. Der NanoBeam 5AC Gen 2 erhält maximale Verstärkung auf kleinstem Raum. Der NanoBeam 5AC Gen 2 bietet hohe Leistung und einen innovativenFormfaktor und ist vielseitig einsetzbar und kosteneffizienteinzusetzen.Hardware-ÜberblickDer NanoBeam 5AC Gen 2 verfügt über die airMAX ac-Technologie und einen verbesserten Schutz vor ESD-Ereignissen.Erleichterte InstallationSchnelle Installation: Für die Mastmontage sind keine Befestigungselementeerforderlich. Für die Wandmontage wird ein einfacher Wandbefestiger(nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.- Praktische Ausrichtung: Der NanoBeam 5AC Gen 2 schwenkt auf seinem 3-Achsen-Kugelgelenk für einfaches Zielen.Innovatives mechanisches Design- Effizienter Footprint: Das Funkmodul und die Antenne werden zu einem einzigen Körper vereinigt, der einen minimalen Raum einnimmt. Der Formfaktor verfügt über die höchste Verstärkung seiner Größe.- Ästhetik: Der NanoBeam 5AC Gen 2 ist klein genug, um sich beim Client diskret in den Hintergrund zu mischen.- Vielseitige Montage: Der NanoBeam 5AC Gen 2 kann in fast jeder Position montiert werden, die für die Sichtlinie benötigt wird.- Abmessungen (inkl. Halterung): 189 x 189 x 125 mm (7,44 x 7,44 x 4,92 ")- Gewicht (Halterung nicht enthalten): 0,530 kg (1,17 lb)- Stromversorgung: 24V, 0,5A Gigabit PoE Adapter (im Lieferumfang enthalten)- Max. Stromverbrauch: 8,5 W- Betriebsfrequenz: 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5875 MHz- Gewinn: 19 dBi- Netzwerk: (2) 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse- Wi-Fi für das Management- Prozessorspezifikationen: Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz- Speicher: 128 MB DDR2, 8 MB Flash- LEDs: Power, Ethernet, (4) Signalstärke- Signalstärke-LEDs: Software einstellbar, um den benutzerdefinierten RSSI-Stufen zu entsprechen- Max. VSWR: 1,5: 1- PtP-Modus: 10/20/30/40/50/60/80 MHz- PtMP-Modus: 10/20/30/40 MHz- Polarisation: Dual linear- Gehäuse: UV-stabilisierter Kunststoff im Außenbereich- Montage: Mastmontage (Kit im Lieferumfang enthalten), Wandmontage- Windlast: 45,4 N bei 200 km / h (10,2 lbf (at) 125 mph)- Windresistenz: 200 km / h- ESD / EMP-Schutz:- Luft: +/- 24 kV- Kontakt: +/- 24 kV- Betriebstemperatur: -40 ° C bis 80 ° C (-40 ° F bis 176 ° F)- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CE, FCC, IC- RoHS-Konformität: Ja- Salznebeltest: IEC 68-2-11 (ASTM B117), Äquivalent: MIL-STD-810 G Methode 509.5- Vibrationstest: IEC 68-2-6- Temperaturschocktest: IEC 68-2-14- UV-Test: IEC 68-2-5 bei 40 ° C (104 ° F), entspricht: ETS 300 019-1-4- Windgetriebener Regentest: ETS 300 019-1-4, gleichwertig: MIL-STD-810 G Methode 506.5

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten