

Artikelnr.: LBE-5AC-LR-5_EU

LBE-5AC-LR-5 - LiteBeam 5AC, große Reichweite, 5er-Pack

ab **512,34 EUR**

Artikelnr.: LBE-5AC-LR-5_EU

Versandgewicht: 5.00 kg

Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

Ubiquiti LBE-5AC-LR-5 - LiteBeam 5AC, große Reichweite, 5er-Pack

BITTE BEACHTEN: DIES IST EIN 5ER-PACK!

Der LiteBeam 5AC Long Range ist ein erschwinglicher airMAX AC CPE, der für Verbindungen über große Entfernungen entwickelt wurde. Erreichen Sie neue Kunden und behalten Sie dennoch Ihren hohen ROI bei.

Mechanisch

- Abmessungen: 512 x 385,75 x 258,3 mm (20,18 x 15,19 x 10,17")
- Gewicht: Ohne Halterung: 1.360 kg (2.998 lb); Mit Halterung: 1.735 kg (3,825 lb)
- Gehäusematerialien: Aluminium, Kunststoff
- Befestigung: Mastbefestigungssatz (enthalten)
- Windlast: 550 N bei 200 km/h (123,6 lbf bei 125 mph)
- Windwiderstand: 200 km/h (125 mph)

Hardware

- Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet-Anschluss
- Prozessor: MIPS 74Kc
- Speicher: 64 MB DDR2
- Stromversorgung: 24 V, 0,3 A Gigabit PoE-Adapter (mitgeliefert)
- Max. Leistungsaufnahme: 7 W
- Stromversorgungsmethode: Passives PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 zurück)
- Unterstützter Spannungsbereich: 24 V \pm 10%
- Verstärkung: 26 dBi
- LEDs: Stromversorgung, Ethernet
- Kanalgrößen: PtP-Modus: 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PtMP-Modus: 10/20/30/40 MHz
- ESD/EMP-Schutz: \pm 24 kV Kontakt/Luft
- Betriebstemperatur: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

