

Artikelnr.: EAH-8

EAH-8-EU - Enterprise Access Hub

ab **983,91 EUR**

Artikelnr.: EAH-8
Versandgewicht: 10.00 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

Zugangsknotenpunkt der Unternehmensklasse mit Ein- und Ausgangskontrolle für acht Türen und Batterieunterstützung.

Technische Daten- Abmessungen: 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4,1")- Gewicht Gerät: 9,1 kg (20 lb)- Gewicht Halterung: 624 g (1.4 lb)- Gehäusematerial: SGCC-Gehäuse mit PC-Abdeckung- Befestigungsmaterial: SGCC-WandmontageplatteHardware- Netzwerkschnittstelle: (10) 10/100/1000 Base-T- Strom: Universaleingang, 100-240V AC, ~4.4A Max, 50/60Hz, 32-48V DC Blei-Säure-Batterie- Stromversorgung: AC/DC, intern- Max. Leistungsaufnahme: 240W- PoE-Schnittstelle:(8) PoE (Pins 1, 2+; 3, 6-)- Spannungsbereich: PoE-Modus 44-57V DC- Verfügbare Gesamtleistung PoE: 60W- Max. PoE-Leistung pro Anschluss: 15,4 W- Taste: (1) Werksreset- LEDs System: weiß/blau- LEDs Ausgangsrelais: konstant weiß- LEDs Ethernet: weiß blinkend- Digitaler Eingang, (8) Eingänge für Geräte mit Ausgangsanforderung, (8) Eingänge für Türpositionssensoren, (1) Notfall- Trockenes Ausgangsrelais: (8) Schlossklemmen (12V oder trocken), (4) AUX-Klemmen für erweiterte Einstellungen (Gong/Sirene/Türöffner)- Versorgte Ausgangsrelais Schloss: 12V DC, 1A/ Trocken, Aux: Nur trocken- Betriebsumgebung: Nur für den Innenbereich- Betriebstemperatur: - 0 bis 40° C (32 bis 104° F) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: - 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen: - CE, FCC, IC

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

