

Artikelnr.: 356328

# AX3000-Wi-Fi 6-PCle-Adapter mit Bluetooth 5.0

ab **37,43 EUR** 

Versandgewicht: 0.30 kg Hersteller: TP-LINK



#### Produktbeschreibung

- Unvergleichbare WiFi 6-Geschwindigkeit —Bis zu 2402 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz
   Verzögerungsfreie WLAN-Verbindung —75% kürzere Latenzen sind besonders ideal für Online-Gaming
   Leistungsstarker Chipsatz—Der Intel® Wi-Fi 6 Chipsatz bring das WLAN-Netzwerk auf ein neues Niveau, so dass sich Wi-Fi 6 voll entfalten kann
   Erweiterte Signal-Abdeckung —Zwei externe Highgain-Antennen optimieren den Signalempfang und steigern die Stabilität
   Bluetooth 5.0—Neuste Bluetooth-Technologie ermöglicht eine 2x schnellere Geschwindigkeit und 4x größere Abdeckung im Vergleich zu BT 4.2
   Verbesserte Sicherheit Imer WLAN-Verschlüsselungsständard garantiert die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung

- Beste Hardware —Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und Abwärtskompatibel – Unterstützt auch 802.11ac/a/b/g/n Standard

## HARDWARE-FUNKTIONEN

- Maße 3,7 x 4,8 x 0,8 Zoll
- (95,2 x 120,8 x 21,5 mm)
   Antennentyp Zwei High-Gain-Dualband-Antennen
   Chipsatz Intel Wi-Fi 6-Chipsatz

### WLAN-FUNKTIONEN

- WLAN-Standards IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

- WLAN-Standards IEEE 802.11ax/ac/n
  IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
  Bluetooth 5.0/4.2/4.0
  WLAN Signal Rate 5 GHz
  11ax: Bis zu 2402 Mbit/s (dynamisch)
  11ac: Bis zu 1733 Mbit/s (dynamisch)
  11n: Bis zu 304 Mbit/s (dynamisch)
  11a: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
- 11a: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
  2,4 GHz

- 11ax: Bis zu 574 Mbit/s (dynamisch)
  11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch)
  11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
- 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
   WLAN-Empfangsempfindlichkeit 5 GHz:
   11AX HT160: -56,25
   DBM 11AX
   HT80: -59DBM

- 11AX HT40: -62.25dbm 11AX: -74,5 dBm 11n HT20: -77,5 dBm 11a 54 Mbit/s: -77,75 dBm 11a 6 Mbit/ s: -94,5 dBm 2,4 GHz: -76,5 dBm 11b 11 MBit/s: -89 dBm

- HI40: -62.25dbm 11A1: -74,5 dbm 11h H120: -77,5 dbm 11a 54 Mbl/ts: -77,75 dbm 11a 6 Mbl/ts:
- Bluetooth-Profile Archer TX50E unterstützt die in Windows 10 implementierten nativen BT-Profile.

#### SONSTIGES

- Zertifizierung CE, FCC, RoHS
   Verpackungsinhalt Archer TX50E
   Zwei 5 dBi High-Gain-Antennen
   Low-Profile-Halterung
   Bluetooth-Header-Kabel
   Schnellingtallstigngesteitung

- Schnellinstallationsanleitung
- Ressourcen-CD

- Nessourceir-CD
  Systemanforderungen Nur Windows 10 (64 Bit).
  Umgebung Betriebstemperatur: 0?-40? (32?~104?)
  Lagertemperatur: -40?-70? (-40?~158?)
  Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend
  Lagerfeuchtigkeit: 5%~90 % nicht kondensierend



Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

