Artikelnr.: 384501

AM50S - QuSpot für RUTM50

ab **169,19 EUR**

Artikelnr.: 384501
Versandgewicht: 1.50 kg
Hersteller: QuWireless

Produktbeschreibung

INTEGRIERTE MULTI-BAND LTE & 5G OMNI ANTENNE + WI-FI OMNI ANTENNE + GPS PLACE TO INSTALL TELTONIKA RUTM50 (ALL-IN-ONE)QuSpot für RUTM50 ist eine Außenantenne, die eine zuverlässige drahtlose Verbindung in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglicht. Dieses Produkt ist eine All-in-One-Lösung, die eine omnidirektionale 5G- und Wi-Fi-Antenne mit hoher Verstärkung mit dem RUTM50 in einem einzigen IP67-Gehäuse integriert. Diese Integration ermöglicht die Implementierung neuer RUTM50-Lösungen für den Außenbereich.QuSpot für RUTM50 ist eine ideale Lösung für drahtlose Verbindungen im Außenbereich in beweglichen Anwendungen wie Transport, Jachten, Boote und Camping, aber auch in Stadtzentren mit hoher Signaldichte.5G AntennenspezifikationFREQUENZ- 617 - 960 MHz- 1,7 - 2,7 GHz- 3,3 - 4.3 GHzSUPPORTED LTE BANDS- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, 1067, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101SUPPORTED 5G BANDS- n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n256GAIN- 617 - 960 MHz : 2 dBi- 1.7 - 2,7 GHz : 4 dBi- 3,3 - 4,3 GHz : 4,5 dBiVSWR- <2,00, max. <2,50ABSTRAHLBREITE- 360°/25° ±5°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?Wi-Fi AntennenspezifikationFREQUENZ- 2.4 - 2,5 GHz- 4,7 - 6 GHzGAIN- 2,4 - 2,5 GHz : 6 dBi- 4,7 - 6 GHz : 7,5 dBiVSWR- <1,70, max <2.00ABSTRAHLBREITE- 360°/25° ±5°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?Mechanische DatenMATERIALIEN- ABS, Aluminium, PTFEVERBINDUNGSTYP- RJ45EMPFINDLICHKEITSSCHUTZ- IP67ABMESSUNGEN- 160 x 160 x 240 mm- 6.3 x 6.3 x 9.45 inchGEWICHT- 1.5 kg- 3.31 lbsBETRIEBSTEMPERATUR- Von -40°C bis 75°C- Von -40°F bis 167°FMAST-DIAMETER- 40-60 mm- 1.57-2.36 inch

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten