

Artikelnr.: 382075

MCE650 - LED-Flutlicht mit Maclean-Bewegungssensor, 50 W, 4000 lm, warmweiße Farbe (3000 K), IP44, WW PIR**ab 14,36 EUR**Artikelnr.: 382075
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Maclean Brackets **Produktbeschreibung**

Hochwertige, energiesparende und zuverlässige Lichtquelle mit langer Lebensdauer. Die Dichtheitsklasse IP44 schützt das Gerät vor Strahlwasser, wodurch der Fluter auch als Außenleuchte genutzt werden kann. Mit dem verstellbaren Griff können Sie den Beleuchtungswinkel anpassen. Eine ideale Lösung zur Beleuchtung von Eingängen, Einfahrten, Terrassen, Gartenwegen, Hinterhöfen sowie in Werkstätten, Lagerhallen, Garagen, Kellern usw. Der eingebaute PIR-Bewegungssensor und Dämmerungssensor garantieren einen stabilen und sehr schnellen Betrieb der Lampe. Der Einbau teurer externer Sensoren entfällt. Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung innerhalb des Sensorbereichs erkannt wird, und schaltet sich nach Ablauf der ausgewählten Zeit aus. Spezifikation- Stromversorgung: 220-240 V- Netzfrequenz: 50/60 Hz- Dichtheitsklasse: IP44- Leistung: 50 W- Lichtstrom: 4000 lm- Lebensdauer: 50000 Stunden- Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen: 20000- Abstrahlwinkel: 120°- Die Leuchte ist für die Außen- und Innenmontage geeignet- Temperaturbereich, in dem die Leuchte betrieben werden kann: -20°C bis +35°C- Lichtfarbe: Warmweiß- Farbtemperatur: 3000K- Umgebungslichtempfindlichkeit (Tag/Nacht): <3-2000LUX (einstellbar)- Zeitverzögerung: min. 5 Sek. (± 2 Sek.) - max. 5min (± 1min) (einstellbar)- Installationshöhen: 1,8 - 2,5 m- Erfassungsbereich: 120°- Empfindlichkeit/Erfassungsentfernung: 2-10 m (einstellbar)- Funktioniert nicht mit einem Dimmer- Energieeffizienzklasse (ab 01.09.2021): F- Kabellänge 12 cm- Mit Klemmen abgeschlossenes Kabel zum Einbau in eine Klemmleiste- Set enthält- Maclean MCE650 WW LED-Fluter mit Bewegungssensor- Benutzerhandbuch- Verpackung des Herstellers- Eigenschaften- Energiesparende LEDs- Einfache und schnelle Montage- Leistung: 50 W- Lichtfarbe: Warmweiß- Gute Qualität- Sehr dünnes Gehäuse - 30 mm- Lichtstrom: 4000 Lumen- Einstellbarer Dämmerungssensor- Eingebauter Bewegungssensor- Erkennungsentfernung: 2-10 m (einstellbar)- Dank der Dichtheitsklasse IP44 kann der Fluter im Außenbereich montiert werden

 Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

