

Artikelnr.: 382078

MCE630 - Maclean LED-Fluter mit Bewegungssensor, schlanke 30W, 2400lm, neutralweiß (4000K), IP44**ab 11,17 EUR**Artikelnr.: 382078
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Maclean Brackets **Produktbeschreibung**

Hochwertige, energiesparende und zuverlässige Lichtquelle mit langer Lebensdauer. Die Schutzklasse IP44 schützt das Gerät vor Strahlwasser, wodurch der Fluter auch als Außenlampe verwendet werden kann. Mit dem verstellbaren Griff können Sie den Beleuchtungswinkel einstellen. Ideal für die Beleuchtung von Eingängen, Einfahrten, Terrassen, Gartenwegen, Hinterhöfen sowie in Werkstätten, Lagern, Garagen, Kellern usw. Eingebauter PIR-Bewegungssensor und Dämmerungssensor garantieren einen stabilen und sehr schnellen Betrieb der Lampe. Es müssen keine teuren externen Sensoren installiert werden. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung innerhalb der Reichweite des Sensors erkannt wird, und schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder aus. Technische Daten- Spannungsversorgung: 220-240V- Netzfrequenz: 50/60 Hz- Schutzart: IP44- Leistung: 30 W- Lichtstrom: 2400 lm- Lebensdauer: 50000 Stunden- Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen: 20000- Abstrahlwinkel: 120°- Leuchte für Innen- und Außenmontage geeignet- Temperaturbereich, in dem die Leuchte betrieben werden kann: -20°C bis +35°C- Lichtfarbe: neutralweiß- Farbtemperatur: 4000K- Umgebungslichtempfindlichkeit (Tag/Nacht): <3-2000LUX (einstellbar)- Zeitverzögerung: min. 5sec (± 2sec) - max. 5min (± 1min) (einstellbar)- Installationshöhen: 1,8 - 2,5m- Erfassungsbereich: 120°- Empfindlichkeit/Erfassungsabstand: 2-10m (einstellbar)- Funktioniert nicht mit Dimmer- Energieeffizienzklasse (ab 01/09/2021): F- Kabellänge 12cm- Kabel mit AnschlussfahnenDas Set beinhaltet- LED-Fluter mit Bewegungssensor Maclean MCE630 NW- Bedienungsanleitung- HerstellerverpackungMerkmale- Energieeffiziente LEDs- Einfache und schnelle Installation- Leistung: 30W- Lichtfarbe: neutralweiß- Hochwertige Verarbeitung- Sehr dünnes Gehäuse - 30 mm- Lichtleistung: 2400 Lumen- Einstellbarer Dämmerungssensor- Eingebauter Bewegungssensor- Erfassungsreichweite: 2-10m (einstellbar)- Mit der Schutzart IP44 kann der Scheinwerfer im Freien montiert werden

 Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

