Artikelnr.: 384306

APBMC3MO - QuMax Omni für Peplink MAX BR1 Mini Core (HW3)

ab **130,28 EUR**

Artikelnr.: 384306
Versandgewicht: 1.80 kg
Hersteller: QuWireless

Produktbeschreibung

INTEGRIERTE MULTI-BAND 5G OMNI ANTENNE + POE SPLITTER + INSTALLATIONSPLATZ PEPLINK MAX BR1 MINI CORE (HW3) (ALL-IN-ONE)QuMax Omni all-in-one Antenne für Peplink MAX BR1 Mini Core (HW3) Router ist ein perfektes Outdoor-Gerät für mobile und feste Installationen wie Industrie, Öffentlichkeit, CCTV, Hotspots, Yachten, Boote, Wohnmobile, etc. Er verfügt über eine eingebettete Omni 5G-Antenne. Wenn Sie MAX BR1 Mini Core (HW3) mit QuMax Omni-Antenne verwenden, erhalten Sie eine integrierte Komplettlösung mit integriertem Router und Multi-Band-Antennen in einem Gehäuse.Das Set enthält einen PoE-Splitter, der es Ihnen ermöglicht, Daten und Strom von einem einzigen Ethernet-Kabel zu splitten und Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den LAN-Port vor Schäden durch Überspannung, Kurzschluss oder unsachgemäßen Anschluss zu schützen.5G / LTE SPEZIFIKATIONFREQUENZ- 617 - 960 MHz- 1,7 - 2,7 GHz- 3,3 - 4,7 GHz- 5,2 - 6,0 GHzVERSTÄRKUNG- 617 - 960 MHz : 3 dBi- 1,7 - 2,7 GHz : 4 dBi- 3,3 - 4,7 GHz : 4,5 dBi- 5,2 - 6,0 : 2.5dBiUNTERSTÜTZTE LTE-BÄNDE- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, 106SUPPORTED 5G BANDS- n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n47, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n256VSWR- <1.80, max. <2,00BREITE- 360°/35° +/- 5°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?WI-FI-SPEZIFIKATIONFREQUENZ- 2,4 - 2,5 GHz- 5,0 - 6,0 GHzVERSTÄRKUNG- 2,4 - 2,5 GHz: 6 dBi- 4.7 - 6 GHz : 7 dBiVSWR- <1.70, max <2.00STRAHLBREITE- 360°/25° +/- 5°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?MECHANISCHE SPEZIFIKATIONMATERIAL- BS, Aluminium, PTFE, GlasfaserANSCHLUSSSCHUTZ- IP67ANSCHLUSSART- RJ45ABMESSUNGEN- 272 x 276 x 96 mm- 10.71 x 10.87 x 3.78 inchGEWICHT- 1.8 kg- 3.97 lbsBETRIEBSTEMPERATUR- Von -40°C bis 75°C- Von -40°F bis 167°FMONTAGEKITABMESSUNGEN- 9,9 x 10,5 x 14,8 cm- 3,9 x 4,13 x 5.REGELUNGSBEREICH- +/- 30°MASTDURCHMESSERBEREICH- 25 - 60mm- 0.98-2.36 inchMATERIAL- Polyamid mit Glasfaser + verzinkte StahlbügelGEWICHT- 0.87kgBEFESTIGUNGSORT- Wand oder Mast oder Decke

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten