Artikelnr.: 384557

ASL46G - QuShell 46G

ab **202,92 EUR**

Artikelnr.: 384557
Versandgewicht: 1.50 kg
Hersteller: QuWireless

Produktbeschreibung

QuShell 5G/LTE 4x4MIMO, 6x6 MIMO WiFi 6e ist eine leistungsstarke Mobilitätsantenne, die leistungsstarke Konnektivität über verschiedene Frequenzen und Anwendungen für 5G/4G/LTE bietet.QuShell 5G/LTE 4x4MIMO, 6x6 MIMO WiFi 6e ist eine leistungsstarke Mobilitätsantenne, die leistungsstarke Konnektivität über verschiedene Frequenzen und Anwendungen für 5G/4G/LTEbietet. Sie bietet optionale GPS/GNSS- und bis zu 6x6 MIMO/Diversity-Konfigurationen bei 2,4/5,0/7,2GHz für Wi-Fi. Die optionale Hochleistungs-GPS/GNSS-Antenne verfügt über einen integrierten LNA mit 18 dB Gewinn.Sie wird mit 4x 5G/LTE-, 1x GPS/GNSS- und6x Wi-Fi-Antennengeliefert.Sie deckt einen weiten Bereich von 617 bis 6000 MHz für5G/LTE-Bänder ab und bietet zusätzlich Dualband-Wi-Fi 6e-Antennen für 2,4 GHz und 5 bis 7,2 GHzgleichzeitig.Der QuShell 5G/LTE findet seinen Platz in der Industriedes öffentlichen Sektors(Busse, Feuerwehrautos, Krankenwagen), in der Schifffahrt, im Tourismus und in verschiedenen IoT-Systemen.Das Set besteht aus Halterungen fürdie Schifffahrt, die Aufputz- und Mast-/Wandmontage, mit denender QuShell auf einem Dach, einem Mast, einem Pfosten, einer Wand oder anderen flachen Oberflächen installiert werden kann.Die Standardkabellänge beträgt 50 cm. Für andere Varianten wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder Kundenbetreuer.Wi-Fi-SPEZIFIKATIONFREQUENZ- 2,4 - 2,5 GHz- 5 - 7,2 GHzVERSTÄRKUNG- 2,4 - 2,5 GHz: 2dBi- 5 - 7,2 GHz: 5dBiVSWR- < 2.50ABSTRAHLBREITE- 360°/25°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?MAX EINGANGSLEISTUNG- 50WDC ERDUNG- Ja5G/LTESPEZIFIKATIONFREQUENZ- 617 - 960 MHz- 1.7 - 2,7 GHz- 3,3 - 3,8 GHz- 4,2 - 6,0 GHzGAIN- 617 - 960 MHz : 2 dBi- 1,7 - 2,7 GHz : 4 dBi- 3,3 - 3,8 GHz : 5 dBi- 4,2 - 6.0 GHz : 6dBiUNTERSTÜTZTE LTE-BÄNDE- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, 106SUPPORTED 5G BANDS- n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n47, n48, n53, n65, n66, n67, n71, n77, n78, n80, n81, n82, n83, n84, n85, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101, n256VSWR- <1.20, max <2.50ABSTRAHLBREITE- 360°/35° ±5°POLARISIERUNG- VertikalIMPEDANZ- 50 ?MECHANISCHE SPEZIFIKATIONMATERIAL- ABSANSCHLÜSSE- 6xRPSMA & 5xSMAAUßENABMESSUNGEN- 160 x 160 x 240 mm- 6.3 x 6.3 x 9.45 ZollGEWICHT- 1,5 kgBETRIEBSTEMPERATUR- -40°C bis 80°C- -40°F bis 176°FMONTAGEKITMATERIAL- Verzinkter StahlGEWICHT- 0,4kgMONTAGEPLATZ- Wand oder Decke oder MastMAST-DIAMETER- 40-60 mm- 1,57-2,36 Zoll

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten