

Artikelnr.: 384541

SS15HV.90.2NM - QuSector S24-15HV-90-2 2x Nm



ab **112,12 EUR**

Artikelnr.: 384541
Versandgewicht: 2.50 kg
Hersteller: QuWireless

Produktbeschreibung

QuSector S24-15HV-90-2 bietet ein 90 Grad, 15dBi Gewinnsignal mit zwei RP-SMA 2.4GHz Anschlüssen. Es ist ein perfektes Innen- und Außengerät für industrielle Installationen. QuSector S24-15HV-90-2 ist eine Einband-, H&V-Polarität, MIMO 2x2-Panelantenne. Zwei Anschlüsse arbeiten bei 2,4GHz mit 15dBi Gewinn. Aufgrund ihres mittleren Gewinns kann sie auf kurze oder mittlere Entfernungen eingesetzt werden, zum Beispiel für Hotspots in Schulen, Stadien, Büros oder öffentlichen Plätzen. Das hochwertige Spritzgussgehäuse ermöglicht den Einsatz im Innen- und IP67 Außenbereich. Die Antenne wird mit 2*70cm (28inch) Kabeln geliefert, die mit Nm, RPSMA oder RPTNC Steckern abgeschlossen sind. Wi-Fi-SPEZIFIKATION FREQÜENZ- 2.3 - 2.7GHz GAIN- 14 dBi VSWR- < 1.80 STRAHLBREITE- 30°/30° POLARISIERUNG- Horizontal-Vertikal IMPEDANZ- 50 Ω ABSTAND ZWISCHEN ANSCHLÜSSEN- > 32dB FRONT-TO-BACK- > 30dB MAX EINGANGSLEISTUNG- 50W DC ERDUNG- Ja MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN MATERIAL- ABS ANSCHLÜSSE- 2x NMAUSSEN ABMESSUNGEN- 29,2 x 48,6 x 10,6 cm- 11,5 x 19,13 x 4,17 inch GEWICHT- 2,5 kg BETRIEBSTEMPERATUR- -40°C bis +80°C- -40°F bis 176°F BEFESTIGUNGSKIT ABMESSUNGEN- 9,9 x 10,5 x 14,8 cm- 3,9 x 4,13 x 5,87 inch REGULUNGSBEREICH- +/- 30° MAST DURCHMESSERBEREICH- 25 - 60mm- 0.98-2.36 inch MATERIAL- Polyamid mit Glasfaser + verzinkte Stahlbügel BEFESTIGUNGSORT- Wand oder Decke oder Mast

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

