

Artikelnr.: 356357

AX5400 Wifi 6E Home Mesh (2er Pack)



ab 395,87 EUR

Artikelnr.: 356357 Versandgewicht: 2.00 kg Hersteller: TP-LINK

Produktbeschreibung

Das brandneue 6-GHz-Band bietet die schnellstmöglichen Geschwindigkeiten, die niedrigsten Latenzzeiten und eine noch nie dagewesene Kapazität.

- Ganzheitliches WiFi 6E Decken Sie bis zu 5.500 ft2 mit nahtlosem WiFi der nächsten Generation ab und machen Sie tote Zonen und Pufferung zu einer Sache der Vergangenheit†‡.

 ● Brandneues 6-GHz-Band - Erleben Sie die neueste WiFi-Frequenz, die Interferenzen von allen älteren Geräten eliminiert. Das 6-GHz-Band bietet außerdem ein
- Braithfette Backhaul, um die WiFi-Leistung von Nicht-6E-Geräten weiter zu optimieren?
 Echte Tri-Band-Geschwindigkeit Alle drei WiFi-Bänder arbeiten zusammen, um die Gesamtgeschwindigkeit Ihres Netzwerks auf bis zu 5.400 Mbps für 200 Geräte
- KI-gesteuertes Mesh Vereint Ihr Zuhause unter einem Namen und Passwort und liefert die besten Verbindungen, während Sie sich von Raum zu Raum bewegen.
 TP-Link HomeShield Schützt Ihr Heimnetzwerk mit hochmodernen Funktionen für Netzwerk- und IoT-Schutz§
 Einrichtung so einfach wie nie Die Deco App führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung
 Universelle Kompatibilität Abwärtskompatibel mit allen WiFi-Generationen und funktioniert mit jedem Internet Service Provider (ISP) und Modem

WI AN

- Normen Wi-Fi 6E
- IEEE 802.11ax 6 GHz
 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

- IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
 WLAN-Geschwindigkeiten AXE5400
 6 GHz: 2402 Mbit/s (802.11ax, HE160)

- 5 GHz: 2402 Mbit/s (802.11ax, HE160)
 2,4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax)
 Abmessungen (BxTxH) 105 x 105 x 169 mm (4,1 x 4,1 x 6,7 Zoll)

- Deco XE75 (3er-Pack)3 Deco XE75-Einheiten1 RJ45-Ethernet-Kabel3 Netzteile1 Schnellinstallationsanleitung
 Deco XE75 (2er-Pack)2 Deco XE75-Einheiten1 RJ45-Ethernet-Kabel2 Netzteile1 Schnellinstallationsanleitung
 Deco XE75 (1er-Pack))1 Deco XE75-Einheiten1 RJ45-Ethernetkabel1 Netzteile1 Schnellinstallationsanleitung

- Zertifizierung CE, FCC, RoHS
 Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 Lagertemperatur: -40°C~60°C (-40°F~140°F)

- Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90% RH
 Lagerung Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

