

Artikelnr.: 343547

W90B - W90B DECT-IP-Mehrzellen-Basisstation

ab **257,84 EUR**

Artikelnr.: 343547 Versandgewicht: 0.30 kg Hersteller: Yealink



Produktbeschreibung

W90B DECT-IP-Mehrzellen-Basisstation

Das Yealink W90 DECT IP Multi-Cell System, bestehend aus zwei Elementen - einer Basisstation W90B und einem DECT Manager W90DM, wurde entwickelt, um Organisationen, die eine drahtlose Abdeckung benötigen, eine einfache Bereitstellung zu bieten. Dieses DECT-Mehrzellensystem soll eine extrem skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen jeder Größe und Form schaffen. Das System unterstützt bis zu 250 Mobilteile und 250 gleichzeitige Anrufe, wodurch ein Anruf in jedem Mobilteil gewährleistet ist und Sie die begrenzte Funksignalabdeckung von nur einer Basisstation beseitigen können. Inzwischen kann das System mit Yealink W53H, W56H, W59R, CP930W und DD Phone mit nahtlosem Roaming und Übergabe der Anrufe arbeiten, wodurch eine freie mobile Kommunikation in und zwischen jeder Zone möglich ist. Sowohl W90B als auch W90DM kombinieren ein modernes, kompaktes Design mit Yealink HD-Sprachqualität, die mit der Vollduplex-Technologie Opus komplettiert wird, die Ihre Ohren befreit und Ihnen ein ausgefeiltes Audioerlebnis bietet.

Telefonfunktionen

- Synchronisierung über DECT und LAN (nahtloses Handover und Roaming)
 Jedes Multizellensystem: Bis zu 60 Basisstationen, bis zu 250 Mobilteile, bis zu 250 VoIP-Konten, bis zu 250 gleichzeitige Anrufe, bis zu 8 WB (4 aktive Mobilteile) Anrufe pro Basis, bis zu 8 NB-Anrufe pro Basis, bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Basis, bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Mobilteile
- Anruf halten, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Konferenz
- Zwischen Anrufen wechseln
- Anklopfen, Stummschalten, Stille, DND Anrufer-ID mit Name und Nummer Anonymer Anruf, anonyme Anrufabweisung

- Anonymer Anruf, anonyme Anrufabweisung
 Anruf weiterleiten (immer/besetzt/keine Antwort)
 Kurzwahl, Voicemail, Wahlwiederholung
 Message Waiting Indication (MWI)
 Musik in Wartestellung (serverbasiert)
 Lokales Telefonbuch für bis zu 100 Einträge pro Mobilteil
 Ferntelefonbuchsuche/-import/-export

- Anrufliste (alle/verpasst/platziert/empfangen) Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu starten Tastatursperre, Notruf
- Broadsoft-Verzeichnis, BroadSoft-Anrufprotokoll
- Broadworks-Funktionsschlüsselsvnchronisierung
- Gemeinsame Anrufpräsentation (SCA)
- XML-BrowserIPUI-Registrierung
- Benutzerzugriffsebene

- Automatische Bereitstellung über TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
 Automatische Bereitstellung mit PnP
 Mobilteil-Upgrade: OTA (Over-The-Air)

- Konfiguration: Browser/Telefon/automatische Bereitstellung
 Export von Trace-Paketen und Systemprotokollen

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
 Hörgerätekompatibilität (HAC) konform

- Breitband-Codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722
 Schmalband-Codec: AMR-NB (optional), PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
 VAD, CNG, AGC, PLC, AJB

Netzwerkfunktionen

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

- VIAN (802.1Q und 802.1P)
 802.1x, LLDP
 STUN-Client (NAT-Traversal)
 UDP/TCP/TLS
 IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- Unterstützung des ausgehenden Proxyserver-Backups

Sicherheit

- Offenes VPN
 Transport Layer Security (TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2)
 HTTPS (Server/Client), SRTP
 Digest-Authentifizierung
 Sichere Konfigurationsdatei über AES-Verschlüsselung
- SHA256/SHA512/SHA384 unterstützen

DECT

- Frequenzbänder: 1880 1900 MHz (Europa), 1920 1930 MHz (USA)
 DECT-Standards: CAT-iq2.0

Benutzeroberfläche

- 1x RJ45 10/100M Ethernet-Port
 Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 1

Physische Merkmale

- Indoor-Reichweite: 30 ~ 50 m (der ideale Abstand beträgt 50 m)
 Reichweite im Freien: 300 m (bei idealen Bedingungen)
 Wandmontierbar
 Drei LED-Anzeigen am W90DM/W90B: 1x LAN-LED (Stromanzeige und Netzwerkstatus); 1x Rollen-LED; 1x DECT-LED
 Externes Yealink-Netzteil: AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/1,2 A Ausgang

- Farbe: Perlweiß
 Abmessungen: 134 x 100 x 28 mm
 Betriebsfeuchtigkeit: 10~95 %
 Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ 104°F)

Paketfunktionen

- Paketinhalt: W90DM/W90B, Dehnschrauben, Kurzanleitung
- Kartonmaße: 420 x 338 x 167 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

