Artikelnr.: MA-WE56-DP15B_M

MARS MA-WE56-DP15B - Doppelt polarisierte Base Station-Antenne, 120°, Inkl. Halterung

357,25 EUR

Artikelnr.: MA-WE56-DP15B_M
Versandgewicht: 2.86 kg
Hersteller: MARS Antennas

Produktbeschreibung

MARS MA-WE56-DP15B - Doppelt polarisierte Base Station-Antenne, 120°
MARS 120° doppelt polarisierte Breitbandantenne.
Zusätzliche Merkmale:

- Stabile Leistung mit 14,5 dBi Gewinn
- Kompakte Größe für einfaches Einfügen in jede Umgebung
- Neigungsmontage ermöglicht schnelle und einfache Installation
- UV-geschütztes Radom für raue Umgebungsbedingungen

Elektrisch

- Frequenzbereich: 5,15 bis 5,875 GHz
- Gewinn, typ.: 14,5 dBi
- VSWR, max.: 1,7: 1
- Polarisation: Dual, vertikal und horizontal
- 3 dB Strahlbreite, H-Ebene, typ.: 120°
- 3 dB Strahlbreite, E-Ebene, typ.: 8°
- Kreuzpolarisation, typ.: -15 dB
- Vor-Rück-Verhältnis, min.: -30 dB
- Port-zu-Port-Isolierung, typ.: -25 dB
- Eingangsleistung, max .: 10 Watt
- Eingangsimpedanz: 50 Ohm
- Blitzschutz: DC geerdet

Mechanisch

- Abmessungen (H x B x T): 370 x 370 x 40 mm (14,5" x 14,5" x 1,6")
- Gewicht: 2 kg
- Stecker (ohne Gehäuse): 2x N-Typ, weiblich
- Stecker (mit Gehäuse): 2x SMA
- Rückwand: Aluminium durch chemische Passivierung geschützt
- Radom: UV-geschütztes Polycarbonat
- Gehäuse - groß: 287 x 287 x 68 mm (Außenmaß)
- Montage: MNT-22-Halterung

Umwelt

- Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +65°C
- Vibration: Gemäß IEC 60721-3-4
- Windlast: 200 km/h
- Entzündbarkeit: UL94
- Wasserdichtheit: IP-67
- Luftfeuchtigkeit: ETS 300 019-1-4, EN 302 085 (Anhang A.1.1)
- Salznebel: Gemäß IEC 68-2-11
- Eis und Schnee: 25 mm radial

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten