Artikelnr.: 384784

UniFi 8 Port GbE PoE Switch mit PoE-Eingang, inklusive 60W Netzteil

ab **139,00 EUR**

Artikelnr.: 384784
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

MechanischAbmessungen: 203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1,3")Gewicht: - Gerät: 320 g (11.3 oz)- Wandhalterung: 45 g (1.6 oz)- 60W Adapter: 330 g (11.6 oz)Gehäusematerial: PolycarbonatHardwareVerwaltungsschnittstelle: Ethernet In-BandNetzwerkschnittstelle: (8) GbE RJ45-PortsPoE-Schnittstelle: (7) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-)Nicht blockierender Gesamtdurchsatz: 8 GbpsSwitching-Kapazität: 16 GbpsStromversorgung: - (1) 54V, 1.1A-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)- PoE++ (Pins 1, 2+; 3, 6- und 4, 5+; 7, 8-)Stromversorgung: 54V, extern, 1.1A/60WUnterstützter Spannungsbereich: 44-57V DCMaximale Leistungsaufnahme:- 9W mit PoE-Eingang (ohne PoE-Ausgang)- 8W mit AC-Adapter-Eingang (ohne PoE-Ausgang)Insgesamt verfügbare PoE-Leistung:- PoE++ Eingang: 42W- PoE+ Eingang: 16 W- 60 W PoE-Adaptereingang: 42 W- 60 W AC-Adaptereingang: 52W- 210W AC-Adaptereingang: 202W**Betriebstemperatur 45° C (113° F). Reduziert auf 161W (230V) oder 121W (115V) bei 60° C (140° F)Max. PoE+-Leistung pro Anschluss durch PSE: 30 WTaste: WerksresetBetriebsumgebungstemperatur: - PoE++ Eingang: -30 bis 60° C (-22 bis 140° F)- 60W AC Adapter Eingang: -20 bis 45° C (-4 bis 113° F)- 210W Netzteil-Eingang: -20 bis 60° C (-4 bis 140° F)Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90% nicht kondensierendZertifizierungen: CE, FCC, ICSwitching-FunktionenLayer-2-Funktionen: - Portisolierung- Sturmkontrolle- Portspiegelung- Multicast-/Broadcast-Ratenbegrenzung- Flusskontrolle- Jumbo-Frames- Egress-RatenbegrenzungLayer-3-Funktionen: -LEDsSystem: StatusEthernet: - PoE- Link/AktivitätAnwendungsanforderungen-UniFi Network: Version 8.0.7 und höher

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten