

Artikelnr.: EDS6115

EnGenius EDS6115 - 1-Megapixel, Tag & Nacht, Dome Netzwerkkamera

69,00 EUR

Artikelnr.: EDS6115
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: EnGenius



Produktbeschreibung

EnGenius EDS6115 - 1-Megapixel, Tag & Nacht, Dome Netzwerkkamera

EnGenius 1-Megapixel Dome Netzwerkkamera: Optimiertes Überwachungssystem mit robuster Leistung und hoher Effizienz. [Hauptmerkmale](#)

- Bis zu 1-Megapixel-1280x720 mit 30fps
- H.264/MPEG-4/MJPEG dreifach codec
- Fixed Board LENS: 3,3 mm/FOV 86,8° (diagonal)
- Eingebauter IR für Nachtsicht bis zu 10 m
- 1T1R WIFI 802.11b/g/n mit 3 dBi interne Antenne
- Einfache einzustellender Objektivwinkel, ohne die Hülle öffnen zu müssen
- Mechanischer IR Sperrfilter für Tag/Nacht
- 1-Wege-Audio, DC 12 V/802.3af PoE Power
- EnGenius DDNS, P2P und Push-Benachrichtigung
- Kostenlose iOS & Android App für die Anzeige/Aufnahme
- Gratis Paket Video-Management-Software
- ONVIF-kompatibel (Profil S)

Tag/Nacht kompakt HD Dome-Kamera

Die EDS6115 ist eine kompakte, feste IR-Dome-Kamera, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügt über HDTV 720p Qualität mit Echtzeit bei 30 Bildern pro Sekunde. Sie hat eine eingebaute mechanische Infrarot-Sperre mit abnehmbaren (ICR) Filter, gepaart mit einer leistungsstarken IR-LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von 10 Metern. [EnGenius DDNS, P2P und Push-Benachrichtigungen](#)

Das kostenlose EnGenius DDNS und P2P Paket macht die Kamera zu einem echten Plug-and-Play-Gerät. Es sind keine schwierigen Netzwerk/Router-Einstellungen erforderlich.

Wenn die IP-Kamera Bewegungen oder Ton erkennt, wird eine direkte Benachrichtigung auf Ihr Smartphone oder Tablet gesendet. [Freie Mobile APP und Video-Management-Software](#)

Unterstützung für iOS/Android App ermöglicht mobilen Benutzern ein Live-Video zu sehen und es aus dem Internet aufzuzeichnen. Das kostenlose Paket enthält auch Video-Management-Software, die Ihnen hilft, leicht zu überwachen und aufzuzeichnen.

Technische Daten

Kamera

Bild-Sensor: 1/4 "1-Megapixel Progressive Scan CMOS

Objektiv:

Festes Objektiv, f = 3.3mm /F1.8

FOV: 86,8° (diagonal)

Tag/Nacht: Abnehmbare IR-Sperrfilter

Minimale Beleuchtung:

Farbe (IR-Off): 0.5 Lux/F1.8

S/W (IR-On): 0 Lux/F1.8

IR-Strahler: 12 Stück LEDs, mit Weitwinkel von bis zu 10 m Reichweite

Shutter-Zeit: 1/7,5 sek bis 1/24.000 sek

Kompression: H.264/MPEG4/MJPEG

Bildraten: bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei 1280x720

Bildeinstellungen:

Einstellbare Bildgröße Qualität und Bitrate

Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Weißabgleich und Belichtung
Zeitstempel und Bildunterschrift Overlay
Flip & mirror, AGC/AWB/AESAudio
Audio-Streaming: 1-Weg
Kompression: G.711
Schnittstelle: Eingebautes MikrofonNetzwerk
Netzwerk: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45
PoE: 802.3af Klasse 2
Sicherheit: Admin/Benutzerkonto level, Kennwortschutz , WEP/WPA/WPA2, WPS-Taste
ONVIF-kompatibel (Profil S)
Protokoll: IPv4, TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP, NFS/Samba-Client, QoS/DSCP, RTP, RTSP, 3GPP
Eingebauter interner Antennengewinn: 3 dBi
Drahtlose Schnittstelle: IEEE 802.11b/g/nMaterial- und Umweltdaten
Lokaler Speicher: MicroSD/SDHC-Steckplatz
Leistungsaufnahme: DC 12 V/48 V PoE
Abmessungen (T x H): 96 x 65,3 mm
Gewicht: 228 g
Betriebsbedingungen:
Temperatur: 0°C ~ 45°C
Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 80%
Schnittstelle:
All-in-one-Kabel:
RJ-45: 1x 10/100BASE-T (802.3af PoE)
WPS, Neustart, Reset-Taste
Micro SD/SDHC-Steckplatz
Reset-Knopf
Zertifizierung: FCC/CE/LVD

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

